


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 8NP:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
801	KANCELÁŘ	17,50
802	KANCELÁŘ	16,50
803	KANCELÁŘ	29,30
804	KANCELÁŘ	14,80
805	KANCELÁŘ	15,90
806	KANCELÁŘ	15,90
807	KANCELÁŘ	15,90
808	KANCELÁŘ	15,90
809	KANCELÁŘ	18,85
810	CHODBA	32,40
811	KANCELÁŘ	33,70
812	KANCELÁŘ	15,90
813	KANCELÁŘ	15,90
814	KUCHYŇKA	15,90
815	VÝLEVKA	1,28
816	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	13,83
817	SCHODIŠTĚ	46,80
818	VÝTAH 2x	3,24
819	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	15,95
820	HALA	18,50

Příklad označení svítidla: 3 x A / 2 - Q2



- POZNÁMKA:
- EL. ROZVOD BUDE PROVEDEN V PODHLÉDU V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH NEBO VOLNĚ
 - K VYPÍNAČŮM BUDOU KABELY ULOŽENY POD OMÍTKU, VYPÍNAČE BUDOU VYMĚNĚNY
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY - AB5
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

LEGENDA SVÍTIDEL

- A SVÍTIDLO "A", vestavné LED svítidlo s rámem do SDK, 2x16W, 4100 lm, 4000K, IP40
- B SVÍTIDLO "B", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm
- BN SVÍTIDLO "BN", vestavné rámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- B1 SVÍTIDLO "B1", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 900mm
- B2 SVÍTIDLO "B2", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2000 lm, 4000K, IP40, délka 600mm
- B4 SVÍTIDLO "B4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm
- BN4 SVÍTIDLO "BN4", přisazené/závěsné bezrámečkové LED svítidlo 1x20W, 2700 lm, 4000K, IP40, délka 1200mm S NOUZOVÝM MODULEM
- C SVÍTIDLO "C", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x18W, 1800 lm, 4000K, IP44
- D SVÍTIDLO "D", vestavné kruhové LED svítidlo do SDK-downlight, LED 1x14W, 1400 lm, 4000K, IP44
- N SVÍTIDLO "N", nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, 1h., LED 1x1W, 90 lm, IP44

LEGENDA

- 1 POL.VYPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 1), IP20
- STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6), IP20
- SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 5), IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7), IP20
- DVOJITÝ STŘÍD.PŘEPÍNAČ,10A, 250V (ŘAZENÍ 6+6), IP20
- POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ 180 st

LEGENDA KABELŮ

- KABEL CYKY-O 2x1.5
- KABEL CYKY-J 3x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-J 5x1.5 PRO SVĚTLO
- KABEL CYKY-O 3x1.5 PRO SPÍNAČ Č.5,6
- KABEL CYKY-O 4x1.5 PRO SPÍNAČ Č.7
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6
- KABEL CYKY-J 7x1.5 PRO SPÍNAČ Č.6+6

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1NP

vypracoval	HIP
ING. P. ŠULC	ING. ARCH. P. MATOUŠEK
objednatel:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60 00 Brno

REKONSTRUKCE BUDOVY ŘEDITELSTVÍ
POVODÍ MORAVY, S.P. - 4. ETAPA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DISPOZICE 8NP - OSVĚTLENÍ

formát
5A4

měřítko
1:50

výkr. č.
E.1-02



INTERIOR
DESIGN
ARCHITECTURA