

TABULKA OKEN							POZNÁMKA
ČÍSLO	SCHEMA OKNA (pohled zvenčí)	POPIS	1pp	1np	2np	podkoví	
01a		2 dílné okno, rozměr otvoru 800 x 1690mm, okno děleno pouťcem spodní část – okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení, křídlo děleno svislou příčlí, horní část jednokřídlové vyklápěcí (výšky max 0,5m)	-	4	-	-	4 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
01b		2 dílné okno, rozměr otvoru 800 x 1690mm, okno děleno pouťcem spodní část – okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení, křídlo děleno svislou příčlí, horní část jednokřídlové vyklápěcí (výšky max 0,5m)	-	3	-	-	3 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
02a		2 dílné okno, rozměr otvoru 800 x 1650mm, okno děleno pouťcem spodní část – okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení, křídlo děleno svislou příčlí, horní část jednokřídlové vyklápěcí (výšky max 0,5m)	-	-	3	-	3 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
02b		2 dílné okno, rozměr otvoru 800 x 1650mm, okno děleno pouťcem spodní část – okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení, křídlo děleno svislou příčlí, horní část jednokřídlové vyklápěcí (výšky max 0,5m)	-	-	3	-	3 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
03		2 dílné okno, rozměr otvoru 1800 x 1400mm, křídla dělena pouťcem dvě jednokřídlová okna otevírací, s možností vyklopení,	-	1	1	-	2 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
04		1 dílné okno, rozměr otvoru 600 x 600mm okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení,	-	1	1	-	2 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
05		1 dílné okno, rozměr otvoru 900 x 600mm okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení,	-	1	1	-	2 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
06		3 dílné okno, rozměr otvoru 1250 x 1920mm, okno děleno pouťcem spodní část – dvě jednokřídlová okna otevírací, horní část jednokřídlové vyklápěcí (výšky max 0,5m)	-	-	1	-	1 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
07		3 dílné okno, rozměr otvoru 1200 x 1850mm, okno děleno pouťcem spodní část – dvě jednokřídlová okna otevírací, horní část jednokřídlové vyklápěcí (výšky max 0,5m)	-	-	-	1	1 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech

TABULKA OKEN							POZNÁMKA
ČÍSLO	SCHEMA OKNA (pohled zvenčí)	POPIS	1pp	1np	2np	podkoví	
08		SESTAVA 4ks oken jednokřídlová spaletová okna, otevírací stávající křídla budou demontovány celá sestava oken bude zrenovována, část rámu oken bude nově doplněna – posun křidel na hranu nového zateplení vnitřní křídla budou nově zasklena jednoduchým zasklením vnější křídla budou nová zasklena izolačním dvojsklem	-	-	-	1	1 kování – OKENNÍ ZÁVĚSY, ROZVOVRY, OLIVY, PŮL OLIVY, KLÍČKY JYP, ALT WIEN, provedení mosaz – OSTATNÍ KOVÁNÍ – záškoky, dostáčnický – provedení mosaz, alternativně náter RAL 9016 – sestava oken bude očištěna od starého náteru, opálena, nově bude opalena vrchním náterem v příslušném barevném odstínu
09		1 dílné okno, rozměr otvoru 600 x 750mm okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení,	-	1	1	-	2 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
010		1 dílné okno, rozměr otvoru 900 x 750mm okno jednokřídlové otevírací, s možností vyklopení,	-	1	1	-	2 dřevěné, z izolačního euro-profilu, izolační dvojsklo, Uw=max. 1,1W/m²K, + mikroventilace, sklo čiré, stavěč křidel v rámu, vnitřní parapet dřevěný, vnější parapet probarvený plech
TABULKA DVEŘÍ (SO 01 – HLAVNÍ OBJEKT)							POZNÁMKA
ČÍSLO	SCHEMA DVEŘÍ (pohled zvenčí)	POPIS	1pp	1np	2np	podkoví	
D1		Nové vstupní dveře, dveře jednokřídlové rámové, pravé, z části prosklené, s bezpečnostním kováním a vícebodovým bezpečnostním zámkem, interiér klika, exteriér pevné madlo, odstín mosaz – patina + el. otvírání, křídlo otevíráve dovnitř, min. průchozí šířka křídla 0,80m, tepelně izolační dvojsklo – bezpečnostní, reliéfní, s teplým TGI rámečkem, z jedné strany rozšiřovací tep.izolační profil – nové zateplení	-	1	-	-	1 dřevěné rámové, z lepeného eurohranolu, tepelně izolační Ud=max. 1,7W/m²K, vyplň křídla izolačním PUR deskami, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu OŘECH doplnění el. vrátného VSTUPNÍ DVEŘE
D2		Nové vstupní dveře, dveře jednokřídlové rámové, pravé, z části prosklené, s bezpečnostním kováním a vícebodovým bezpečnostním zámkem, interiér klika, exteriér pevné madlo, odstín mosaz – patina + el. otvírání, křídlo otevíráve dovnitř, min. průchozí šířka křídla 0,80m, tepelně izolační dvojsklo – bezpečnostní, reliéfní, s teplým TGI rámečkem	-	1	-	-	1 dřevěné rámové, z lepeného eurohranolu, tepelně izolační Ud=max. 1,7W/m²K, vyplň křídla izolačním PUR deskami, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu OŘECH
D3		Nové dveřní křídlo interiérových dveří osazeno do nové dřevěné obložkové zárubně, dveře jednokřídlové, levé, plně, kazetové, dělení stejné jako stávající, materiál buk, po obvodě křídla vloženo nové řešení, kování s dlouhým šřítkem pro zámek FAB, odstín mosaz, včetně demontáže stávajícího dveřního křídla a demontáže stávající zárubně, včetně osazení nových dveřních závěsů, rozměr křídla cca 800x1920mm	-	1	-	-	1 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh EW-30 DP3
D4		Nové dveřní křídlo interiérových dveří osazeno do nové dřevěné obložkové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, plně, kazetové, dělení stejné jako stávající, materiál buk, po obvodě křídla vloženo nové řešení, kování s dlouhým šřítkem pro zámek FAB, odstín mosaz, včetně demontáže stávajícího dveřního křídla a demontáže stávající zárubně, včetně osazení nových dveřních závěsů, rozměr křídla cca 800x1920mm	1	1	2	-	4 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh EW-30 DP3
D5		Nové interiérové dveře do nové dřevěné obložkové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu	-	2	3	-	5 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh

TABULKA DVEŘÍ (SO 01 – HLAVNÍ OBJEKT)							POZNÁMKA
ČÍSLO	SCHEMA DVEŘÍ (pohled zvenčí)	POPIS	1pp	1np	2np	podkoví	
D6		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, plně, kazetové, materiál buk, rozměr křídla cca 900x1920mm	-	1	-	-	1 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh
D7		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, plně, kazetové, materiál buk, rozměr křídla cca 800x1920mm	-	1	1	-	2 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh
D8		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu, kování s dlouhým šřítkem KOUPELNA (otočný knoflík) rozměr křídla cca 800x1920mm	-	1	1	-	2 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh
D9		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu, kování s dlouhým šřítkem WC (otočný knoflík) rozměr křídla cca 600x1920mm	-	1	1	-	2 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh
D10		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, levé, plně, kazetové, materiál buk, kování s dlouhým šřítkem pro zámek FAB, odstín mosaz, rozměr křídla cca 800x 1920mm	-	-	-	1	1 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, dřevěný dveřní práh EW-15 DP3
D11		Nové interiérové dveře do nové dřevěné zárubně, dveře jednokřídlové, levé, plně, kazetové, materiál buk, kování s dlouhým šřítkem pro zámek FAB, odstín mosaz, rozměr křídla cca 700x 1700mm – dveře atypické- do půdního prostoru	-	-	-	1	1 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, dřevěný dveřní práh EW-15 DP3
D12		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, levé, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu, kování s dlouhým šřítkem pro zámek FAB, odstín mosaz rozměr křídla cca 800x 1920mm	-	-	-	2	2 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh
D13		Nové interiérové dveře do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, levé, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu, kování s dlouhým šřítkem KOUPELNA (otočný knoflík) rozměr křídla cca 600x1920mm	-	-	-	1	1 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, prosklený cca z 1/2 plochy reliéfním neprůhledným sklem, bez prahu
D14		Nové interiérové dveře do nové dřevěné obložkové zárubně, dveře dvoukřídlové, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu, rozměr křídla cca 1250x1920mm	-	1	1	-	2 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, prosklený cca z 1/2 plochy reliéfním neprůhledným sklem, bez prahu

TABULKA DVEŘÍ (SO 01 – HLAVNÍ OBJEKT)							POZNÁMKA
ČÍSLO	SCHEMA DVEŘÍ (pohled zvenčí)	POPIS	1pp	1np	2np	podkoví	
D15		Stávající interiérové dveře s nadsvětlíkem, osazený do stávající dřevěné zárubně, dveře jednokřídlové, levé, plně, kazetové, dělení bude ponecháno, materiál buk, po obvodě křídla vloženo nové řešení, kování s dlouhým šřítkem pro zámek FAB, odstín mosaz, rozměr křídla cca 1000x2000mm	-	1	-	-	1 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, dveře bez prahu (přechodová lišta)
D16		Nové interiérové dveře do nové dřevěné obložkové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu, kování s dlouhým šřítkem WC (otočný knoflík) rozměr křídla cca 600x1920mm včetně demontáže stávajícího křídla a ocelové zárubně	-	1	1	-	2 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, prosklený cca z 1/2 plochy reliéfním neprůhledným sklem, bez prahu
D17		Nové dveřní křídlo interiérových dveří osazeno do nové ocelové zárubně, dveře jednokřídlové, pravé, plně, kazetové, dělení stejné jako stávající, materiál buk, po obvodě křídla vloženo nové řešení, kování s dlouhým šřítkem pro zámek FAB, odstín mosaz, rozměr křídla 800x1920mm	-	1	-	-	1 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, nový dřevěný dveřní práh
D18		Nové interiérové dveře do nové dřevěné obložkové zárubně, dveře jednokřídlové, levé, částečně prosklené, kazetové, materiál buk, bez prahu, rozměr křídla cca 600x1920mm	-	1	1	-	2 křídlo dřevěné, kazetové, povrchová úprava ochranná impregnace v požadovaném odstínu – SLONOVINOVÁ KOST, prosklený cca z 1/2 plochy reliéfním neprůhledným sklem, bez prahu

BARVNOST:
ODSTÍN SKLONOVINOVÁ KOST – RAL 1013
NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE – náter odstín OŘECH
VENKOVNÍ PARAPETY HNĚDÁ – RAL 8011
- PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ PRO OKNA A DVEŘE NUTNO OVĚŘIT A UPŘESNIT PŘED VÝROBOU PŘÍMO NA STAVBĚ!
(NĚKTERÁ OKNA DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ, NOVÉ A OBNOVENÉ OTVORY NUTNO ZAMĚŘIT AŽ PO VYZDĚNÍ A VYBOURÁNÍ)
- PŘED VÝROBOU BUDE VYPRACOVÁNA CENOVÁ NABÍDKA NA JEDNOTLIVÁ OKNA A DVEŘE,
S PŘESNOU SPECIFIKACÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
- DESIGN JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK BUDE KONZULTOVÁN SE ZÁSTUPCEM INVESTORA,
VZORKY MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT SO_01			
	ATELIÉR HRONEK s.r.o. Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995	VÝKRES č.: D.1.40	VELIKOST: 5 x A4
AKCE: PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	MĚŘÍTKO: 1:100	ZAKÁZKA č.: 902018
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	VYPRACOVAL: Zdeněk Frk, DiS.	DATUM: 12/2022	
VÝKRES: TABULKA OKEN A DVEŘÍ	STUPEŇ PROJEKTU: projekt stavby		