



Tlačítkový dálkový ovladač pro pohon M1, M2, M3, M4, M5
délka kabelu 10m
ukončení plastovou zástrčkou 7pin 12-24V

Krytí: IP67
Rozměry
šířka: 68 mm
výška: 136 mm
hloubka: 62 mm
Materiál: Polykarbonát

Bílý "šipka nahoru" 1 Z - rudý "O" 1 V - černý "šipka dolů" 1 Z



Rozvodná soustava: 3+NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
- základní samočinným odpojením od zdroje
- zvýšená proudovým chráničem

ZODP.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Šindler		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Šindler		
INVESTOR	Povodí Moravy, s.p., ZHM Olomouc, U Dětského domova 236, Olomouc		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Litovel, ř.km 248,798, Litovel		
PROJEKT: Jez na Moravě, Litovel - oprava elektrotechnické části ovládání jezu		FORMÁT	2 A4
		DATUM	3/2023
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAK.	
PŘÍLOHA: DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SBM		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:
		-	D1.4.g-09