

OZN.	SCHÉMA	POPIS	KS
1		<ul style="list-style-type: none"> - hliníkové dveře vstupní jednokřídlové otevíravé ven - stav. hloubka 72 mm, tepelně izolovaný 3komorový profilový systém - systém těsnění se 2 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré - členění a otevírání dle schema - horní zasklení izolační dvojsklo ($U_g=1,1W/m^2K$, max. $U_d=1,4W/m^2K$), - spodní výplň tepelně izolační panel - tepelně izolační podkladový profil purenit 60mm - dveře osazeny cylindrickou bezpečnostní vložkou systém generálního klíče 	1
2		<ul style="list-style-type: none"> - plastové dveře vstupní jednokřídlové otevíravé ven - stav. hloubka 70 mm, tepelně izolovaný 3komorový profilový systém - systém těsnění se 2 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - členění a otevírání dle schema - výplň tepelně izolační panel (max. $U_d=1,4W/m^2K$), - tepelně izolační podkladový profil purenit 60mm - dveře osazeny cylindrickou bezpečnostní vložkou systém generálního klíče 	1
3		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno 6komorový profilový systém - stav. hloubka 82 mm, uzavřená výztuha rámu tl. 2mm - systém těsnění se 3 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré - členění a otevírání dle schema - zasklení izolační trojsklo ($U_g=0,6W/m^2K$, max. $U_w=0,85W/m^2K$), - součástí dodávky je vnitřní dřevotřískový parapet z DTD desky opatřený zažehlenými konci 	1
4		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno 6komorový profilový systém - stav. hloubka 82 mm, uzavřená výztuha rámu tl. 2mm - systém těsnění se 3 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré - členění a otevírání dle schema - zasklení izolační trojsklo ($U_g=0,6W/m^2K$, max. $U_w=0,85W/m^2K$), - součástí dodávky je vnitřní dřevotřískový parapet z DTD desky opatřený zažehlenými konci 	1
5		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno 6komorový profilový systém - stav. hloubka 82 mm, uzavřená výztuha rámu tl. 2mm - systém těsnění se 3 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré - členění a otevírání dle schema - zasklení izolační trojsklo ($U_g=0,6W/m^2K$, max. $U_w=0,85W/m^2K$), - součástí dodávky je vnitřní dřevotřískový parapet z DTD desky opatřený zažehlenými konci 	1
6		<ul style="list-style-type: none"> - plastové okno 6komorový profilový systém - stav. hloubka 82 mm, uzavřená výztuha rámu tl. 2mm - systém těsnění se 3 těsnícími rovinami - rozměr = stavební rozměr otvoru - rám z vnější strany tmavě červenohnědá, z vnitřní strany bílý - sklo čiré - členění a otevírání dle schema - zasklení izolační trojsklo ($U_g=0,6W/m^2K$, max. $U_w=0,85W/m^2K$), - vnitřní parapet keramický obklad dtto interier 	3