



POVRCHOVÁ OCHRANA:
minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy ISO 12944 kategorie životnosti vysoká – H, životnost >15 let.
kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy ISO 12944 střední C3
odstín RAL – dle přání objednatele (odstín šedá)

15	DITERM.TABULE–412X853	NÁKUP				2
14	DITERM.TADULE–412X668	NÁKUP				4
13	L25X3–412		11373			4
12	L25X3–863		11373	8.5–M	9,5	3
11	L25X3–689		11373			6
10	PLOCH40X6–855		11373			5
9	PLOCH40X6–691		11373			10
8	PLOCH45X6–408		11373	14–M	30	6
7	PLOCH30X6–73		11373			2
6	PLOCH40X6–87		11373			2
5	T50–424		11373			2
4	T50–468		11373	2–M	9	2
3	L60X60X6–420		11373			2
2	L60X60X6–480		11373	9–M	41	2
1	L60X60X6–2302		11373			3
POZ.	NÁZEV – ROZMĚR	VÝKRES – NORMA	MATERIÁL	POZNÁMKA	HMOT. 1KS	KS
POZN.	R_POZNAMKA		Hmotnost [kg] : 89.5–KG			
MĚŘÍTKO	KRESLIL R. PODPIS	PRACHAŘ	Č.SN.			
	PŘEZKOUSEL	PRACHAŘ				
	SCHVÁLIL					
	VÝR.ROZJEDNAL					
2:1			Č.TŘ.	ZMENA1	12.12.09	JMENO_Z1
				ZMĚNA	DATUM	PODPIS
				STARÝ VÝKRES		NOVÝ VÝKRES
ING. PRACHAŘ FRANTIŠEK KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ OBECE NICE 349 PSČ 26222			TYP	SKUPINA		REV.
			STĚNOVÉ,PODLAHOVÉ.PRŮHLEDÍTKO		PF–16–9–2019/11.1	
			VRANÉ–N.VLTAVOU		List LIST / LISTU	
					N	