


HLAVNÍ PARAMETRY POHONU:
Maximální přestavná síla 150kN oboustranně
Doba vysunutí-zasunutí 147 s
Aktivní zdvih max. 2500 mm
Vodotěsnost 0,035 MPa
Příkon 3 kW
Hmotnost cca 850 kg

SESTAVA
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE POHONU PŘEVZATA OD VÝROBCE
POHONU (STROJÍRNA KUKLENY) č.v. SK-30 431-III / 3

Počet kompletů (kusů):	
Vzpěrná vrata DO MPK	2
Slavičko obtoku DO MPK	2
CELKEM na 2+2kpl	2+2

Hmotnost celkem / 1kpl: cca 850Kg

<div>Měřítko</div> <div>1:10</div> <div></div>	Kreslil	Kontroloval	Schválil	Akce	VD Lovosice, oprava pohonů vzpěrných vrat a stavítek obtoků MPK
	FIALA	FIALA			
	Datum	Kusovník	Stupeň	Investor	Povodí Labe, státní podnik
	10/2022		DPS - VD		
<div>PS PROFI</div> <div>s.r.o.</div>		<div>Název</div> <div>LINEÁRNÍ POHON III</div> <div>ZÁSTAVBA</div>		<div>Číslo výkresu</div> <div>A2 - 1892-01-46</div>	