



VÝKAZ TYPOVÝCH SÍTÍ				
Ocel: Kari síť Ø8/100 - Ø8/100				
Pol.č.	KS	Typ sítě	Délka L [m]	Šířka B [m]
1	8.0	KY-81	5.00	2.15
Celková plocha [m ²]				86.000
Specifická hmotnost [kg/m ²]				7.990
Celková hmotnost podle typu sítě [kg]				687.140
Celková hmotnost [kg]				687.140

POZNÁMKY: V MÍSTĚ PROSTUPŮ SE KARI SÍŤ PROSTŘIHNE.
V PLOŠE SÍŤ JE ZAPOČÍTÁNA REZERVA 40% NA PŘESAHY A PROSTŘIH.
PŘESAHY SÍŤ MIN. 400 mm.

Položka č. 4 Ø22 				
Poloha	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk. Délka [m]
		X1		
1	2	0.950	2.500	5.000
2	2	0.590	2.140	4.280
3	2	0.230	1.780	3.560
Hmotnost celkem [kg]				38.315

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> Položka č. 5 </div>  </div>				
Položka	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk. Délka [m]
		X1		
1	2	0.220	1.770	3.540
2	2	0.580	2.130	4.260
3	2	0.940	2.490	4.980
Hmotnost celkem [kg]				38.136

Položka č. 5 Ø22				
Poloha	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Celk. Délka [m]
		X1		
1	2	0.220	1.770	3.540
2	2	0.580	2.130	4.260
3	2	0.940	2.490	4.980
Hmotnost celkem [kg]				38.136

Položka č. 9 Ø22 				
Položka	ks.	Úseky [m] X1	Délka [m]	Celk. Délka [m]
1	2	1.150	3.750	7.500
2	2	0.950	3.350	6.700
3	2	0.590	2.630	5.260
Hmotnost celkem [kg]			58.069	

<div> <div>Položka č. 10</div> <div>Ø22</div> </div>				
Poloha	ks.	Úseky [m]	Délka [m]	Cel. Délka [m]
		X1		
1	2	0.480	2.330	4.660
2	2	0.840	3.050	6.100
Hmotnost celkem [kg]				32.108

ABULKA VÝZTUŽE				Délka	
Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	B500B	
				10	22
1	22	2.700	18		48.600
2	22	2.780	17		47.260
3	22	2.740	18		49.320
4	22	—x—	6		12.840
5	22	—x—	6		12.780
6	22	3.750	17		63.750
7	22	3.790	17		64.430
8	22	3.830	17		65.110
9	22	—x—	6		19.460
10	22	—x—	4		10.760
11	22	1.780	59		105.020
12	10	1.180	65	76.700	
13	10	2.220	8	17.760	
14	10	2.250	8	18.000	
15	10	3.060	12	36.720	
16	10	3.170	6	19.020	
17	10	3.730	12	44.760	
18	10	3.410	6	20.460	
19	10	—x—	10	14.450	
20	10	—x—	12	17.580	
21	10	—x—	12	34.380	
22	10	1.220	24	29.280	
23	10	—x—	6	16.760	
24	10	—x—	8	22.360	
25	10	—x—	4	10.560	
26	10	3.130	2	6.260	
27	10	3.490	2	6.980	
28	10	2.170	8	17.360	
29	10	3.100	2	6.200	
30	10	3.090	2	6.180	
31	10	3.110	2	6.220	
32	20	1.740	12		20.880
33	10	0.740	125	92.500	
Celková délka				520.490	20.880
Specifická hmotnost				0.617	2.466
Hmotnost [kg]				321.142	51.490
Hmotnost celkem				1862.633	
					1490.001

POZNÁMKY:

KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE POD MATRICEMI BUDE 45 mm OD NEJHLUBŠÍ SPÁRY V IMITACI KAMENNÉHO ZDIVA

KRYTÍ A ROZMĚRY PRUTŮ JSOU UVAŽOVÁNY VŽDY K VNĚJŠÍ HRANĚ VÝZTUŽE

BETON C 30/37 XC4 XF3

OCEL 10 505 (R)

- 1) SPONY MOHOU BÝT DODAVATELSKY TVAROVĚ UPRAVENY, NAPŘ. PRAVOÚHLÝ HÁK NA JEDNÉ STRANĚ S OHÝBÁNÍM AŽ IN-SITU.
- 2) V TOMTO MÍSTĚ JE MOŽNO S OHLEDEM NA PROVÁDĚNÍ UMÍSTIT PRACOVNÍ SPÁRU

