

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ  
V TL. cca 15 cm  
(VHODNÝ VYTRŽIDĚNÝ  
MATERIÁL Z VÝKOPU)




ZHUTNĚNÝ NÁSYP  
(MATERIÁL Z VÝKOPU)

ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE  
(KÁMEN V PATĚ AŽ DO VÝŠKY  
OPEVNĚNÍ cca 1,5 m HMOTNOSTI  
min. 500 kg, SMĚREM K BŘEHOVÉ  
HRANĚ HMOTNOSTI 500 – 200 kg)  
S UROVNÁNÍM LÍCE A VYKLÍNOVÁNÍM

ROVNANÁ PATKA Z LOMOVÉHO KAMENE  
(KÁMEN HMOTNOSTI min. 1000 – 1500 kg)  
S UROVNÁNÍM LÍCE A VYKLÍNOVÁNÍM

KÓTOVÁNO V MM

FORMÁT A4

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA		Autor. ing.	Ing. Petr VÁVRA	 <p>Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/8 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové</p>			
Zodp. proj.	Ing. Miroslava RAKOVÁ		Kreslil	Ing. Miroslava RAKOVÁ				
Kraj:	Liberecký	Obec:	Chotyně	K.Ú.:		Chotyně		
Investor: Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové								
Název akce:  <b>LUŽICKÁ NISA, CHOTYNĚ, REKONSTRUKCE KORYTA, ř. km 5,918 - 6,560</b>					POVODÍ LABE			
					Datum		říjen 2023	
					Stupeň		DSJ	
					Pořadové číslo		3661	
Příloha:  <b>Vzorový příčný řez</b>					Číslo stavby 219170004		Č. přílohy  <b>D.4</b>	
					Měřítko 1 : 50			