



Legenda:

- 1 stávající opevnění kamennou rovinou s poškozenou patou
- 2 betonová patka - beton viz specifikace
- 3 rovinina z lomového kamene hm. 200 - 500 kg, uložená do rýhy hl. 500 mm
- 4 trny z betonářské oceli Ø20 dl. 1600 mm, osazené v trojúhelníkovém sponu 325 x 325 mm v místech, kdy je patka založena na skalní podloží, příp. hloubka založení je menší než $\frac{2}{3}$ výšky patky

Poznámka:

hladiny převzaty z původní dokumentace.

 oddělení projekce Varenská 49, 701 26 Ostrava 1 tel. 596 657 111	PROJEKTANT: Ing. Jiří Skalník 	SOUPRAVA
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Rajnoch	
	VEDOUcí ODDĚLENÍ: Ing. Dalibor Rajnoch	
	VEDOUcí ODBORU: Ing. Jiří Skalník	DATUM: listopad '23
Úprava Bělé km 23,120 – 23,900 PŠ		POČET A4: 2
		MĚŘITKO: 1:50
		STUPEŇ: DOS
		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 10/23
INVESTOR: Povodí Odry, státní podnik		ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBEČ: Bělá pod Pradědem	STAVEBNÍ ÚŘAD: Jeseník	D.1.1.b.3