

Specifikace předmětu dodávky:

- jednodvéřový mycí a dezinfekční automat s ohřevem elektro, max. příkon 9,3 kW
- max. vnější rozměry přístroje (v, š, h): 835 (včetně nerezového víka), 900, 700 mm
- vnější opláštění nerez
- dopředu výklopné dveře
- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické nebo alkalické
- přednastavené mycí a dezinfekční programy pro laboratorní sklo (např. ORGANICA, ANORGANICA, atd.)
- bezesparově svařovaný mycí prostor s hladkými švy
- zakrytá topná tělesa
- systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu
- vícekomponentový filtrační systém mycí lázně
- mycí prostor vybavený dvěma nerezovými mycími rameny
- kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen
- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací
- během mycího cyklu elektricky blokováno dveře
- automatické dovírání a uzamykání dveří
- automatické otevření dvířek po skončení programu
- vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu min. 55 m³/hod s aktivním HEPA filtrem třídy H 14 (stupeň filtrace min. 99,5 %)
- mycí a dezinfekční automat s mycím prostorem o kapacitě až 128 injektorů pro úzkohrdlé laboratorní sklo až do výšky 450 mm, až 196 pipet až do výšky 450 mm nebo 1600 zkumavek
- výkonné oběhové čerpadlo s variabilními otáčkami o celkovém výkonu min. Q_{max} 500 l/min
- nerezový dotykový ovládací panel s tlačítky rychlé volby
- elektronická, programovatelná řídicí jednotka (min. 14 základních programů)
- možnost výstupu pro dokumentaci průběhu mycího cyklu pomocí SW-systému dokumentace procesů s možností tisku, nezávislou archivací dat a napojení na vzdálený servisní monitoring
- 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou neutralizační chemii
- 1 vestavěný dávkovač se zásobníkem pro tekutou mycí chemii
- možnost připojení 3. interního dávkovače pro tekutou oplachovou chemii
- vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem
- vestavěný změkčovač vody
- násypka soli umístěná ergonomicky ve dveřích
- přívod tlakové DEMI vody (min. 2,5 bar)
- kontrola vodivosti oplachové vody
- modulární koncepce vnitřního košového vybavení

Mycí koše:

- 1 x spodní koš se dvěma přípojkami modulů pro uložení až dvou injektorových modulů nebo nástavců, automatické uzavření přípojek, když se nepoužívají, V 154, Š 529, H 546 mm
- 1 x horní koš/lafeta, zepředu otevřený, pro uložení nástavců, výškově nastavitelný, výška osazení 160mm, vestavěné ostřikovací rameno, V 206, Š 528, H 527 mm

Dodávka, montáž, servis

Instalace: pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Návod v českém jazyce, Prohlášení o shodě v českém jazyce.

Zaškolení obsluhy v rozsahu min 1 hodiny.

Reakční doba servisu od nahlášení závady do 48 hodin (telefon, e-mail), do 72 hodin (příjezd technika).