



#### LEGENDA

- U** - keramické umyvadlo 600x450, nerez zápachová uzávěrka, stojánková páková umyvadlová baterie, flexibilní napojení s rohovými ventily  
**WC** - předstěnový modul s duálním splachováním,, včetně příslušenství a napojení, závěsné WC, prkénko soft close,  
**S** - zaoblený sprchový kout 800x800, prosklené posuvné dveře, zápachová uzávěrka, nástěnná páková sprchová baterie se sprchovou hlavicí  
**V** - Symetrická akrylátová rohová vana 135x135, se sedacím místem, zápachová uzávěrka, nástěnná páková vanová baterie se sprchovou hlavicí  
**D** - napojení dřezu, stojánková páková dřezová baterie, napojení s rohovými ventily, zápachová uzávěrka s napojením pro myčku  
**M** - napojení myčky, napojení s rohovými ventily, napojení na zápachovou uzávěrku dřezu  
**P** - napojení pro pračku, napojení s rohovými ventily, odpadní potrubí DN50 včetně vsazovací redukce, pračková zápachová uzávěrka

#### POZNÁMKY

- Budou použity tvarovky standardních rozměrů a úhlů napojení, popisy uvádí možné odchýlení od standardního úhlu.
- Pokud prostorové možnosti dovolí bude tvarovka 87° nebo 90° nahrazena 2ks tvarovky 45°

Architekt:

Archsign s.r.o.

Ing. arch. Petr Sobotka

Vršovická 897,  
Praha 10 - Vršovice  
archsign@archsign.cz

Akce:

**VD Souš, rekonstrukce  
objektu č.p. 900,  
č.219180020**

Stupeň: DPS Výkres: D.1.4.1.b)3

Revize:

Datum: 11/2023

Investor:

Povodí Labe, státní podnik  
Víta Nejedlého 951/8, Slezské  
Předměstí  
500 03 Hradec Králové

**VODOVOD, KANALIZACE - AXONOMETRIE** Měřítko: **1 : 75**

VŠECHNY ROZMĚRY A STÁVAJÍCÍ STAV STAVBY MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA OVĚRIT NA MÍSTĚ A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM. UVEDENÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOŽÍ JAKO URČENÍ STANDARDU. JE MOŽNÉ POUŽÍT UVEDENÝ VÝROBEK, NEBO EKVIVALENT.