

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

PS Turnov, rekonstrukce TZB a elektroinstalace budovy PS - BUDOVA "B"
Povodí Labe, státní podnik

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POHLED VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ		Počet ks	
Pol.	Popis	P	L
04/T	Dřevěné interiérové dveře - dutinková dřevotříska Plné, do ocelové zárubně Rozměr: 800 x 1970 mm Povrch: HPL laminát standard Barva: světle šedá Kování: zámek s cylindrickou vložkou klíka - klíka Doplňky: ocelová zárubeň		1
800/1970	Pozn.: POŽADAVEK NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3		

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

PS Turnov, rekonstrukce TZB a elektroinstalace budovy PS - BUDOVA "B"
Povodí Labe, státní podnik

OSTATNÍ VÝROBKY		Počet ks
Pol.	Popis	
01/K	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - poplastovaný plech k natavení PVC folie včetně příponky - barva světle šedá - R.Š. 330 + 330 mm	8,6 m
02/K	LEMOVÁNÍ ZDI - poplastovaný plech včetně příponky - barva světle šedá - R.Š. 150 + 330 mm	10,2 m
03/K + 04/K	OPLECHOVÁNÍ U OKAPU - poplastovaný plech včetně příponky - barva světle šedá - R.Š. 230 + 600 mm	42 m
05/K	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - poplastovaný plech k natavení PVC folie včetně příponky - barva světle šedá - R.Š. 330 mm	5,5 m
06/K	KOTVENÍ FVE - systémový prvek pro kotvení roštu FVE s možností natavení na mPVC folii a dodatečného kotvení bez prostupu střechou	150 m