

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

PS Turnov, rekonstrukce TZB a elektroinstalace budovy PS
Povodí Labe, státní podnik

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POHLED VE SMĚRU OTVÍRÁNÍ		Počet ks	
Pol.	Popis	P	L
01/T	Dřevěné interiérové dveře - dutinková dřevotříska Plně, do stávající ocelové zárubně Rozměr: 800 x 1970 mm Povrch: HPL laminát standard Barva: světle šedá Kování: zámek s cylindrickou vložkou klíka - klíka	2	1
800/1970	Pozn.: nutné přeměření stávajících ocelových zárubní		
02/T	Dřevěné interiérové dveře - dutinková dřevotříska Plně, do nové ocelové zárubně Rozměr: 700 x 1970 mm Povrch: CPL laminát standard Barva: světle šedá Kování: 2 x WC zámek klíka - klíka Doplňky: přechodová podlahová lišta ocelová zárubeň	2	2
700/1970			
03/T	Dřevěné interiérové dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem Rozměr: 1500 x 2600 mm Provedení: dveře dřevěné prosklené ze 2/3, včetně nadsvětlíku Povrch: CPL laminát standard Barva: světle šedá Kování: řab zámek s cylindrickou vložkou klíka - klíka Doplňky: samozavírač na aktivním křídle ocelová zárubeň	-	1
800 + 600/1970 + 450	Pozn.: nutné přeměření stávajících ocelových zárubní		

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

PS Turnov, rekonstrukce TZB a elektroinstalace budovy PS
Povodí Labe, státní podnik

OSTATNÍ VÝROBKY		Počet ks
Pol.	Popis	
01/Os	VÝLEZ NA PŮDU S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM ZATEPLENÝ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT Rozměr: 600 x 1200 mm Součinitel prostupu tepla max 0,75 W/m2K žebřík na výšku 2,7 m	1