

Rám

Stavítko bude celé i s válcem a rámem demontováno z šachty

Při zpětné montáži vyměnit hydraulické hadice hydromotoru (válce D200) - 5 MPa

Ukotvení rámu

Boční těsnění

Válec D200

9000

Hladina dolní vody

Uložení pojezdových kol
- rozebrat a vyčistit
- vyměnit poškozená ložiska a těsnění
- sestavit a promazat

Pojezdová kola demontovat a opraviit navařením nové, nerezové pojezdové plochy

Horní těsnění - vyměnit


Spojovací čep stavítka a válce

Boční těsnění - nota - vyměnit

Stavítko

Pojezdová kola demontovat a opraviit navařením nové, nerezové pojezdové plochy

Prahové těsnění bude vyměněno - při demonzáži ověřit profil

Měřítka 1:25 	Kreslil	Kontroloval	Schválil	Akce VD Obríství, oprava vzpěrných vrat, stavítek obtoků a provizorního hrazení PK PS03 Oprava stavítek obtoků
	DADEJIK		DADEJIK	
	Datum	Kusovník	Stupeň	Investor
	08/2023		DSP/DPS	Povodí Labe, státní podnik
AW-DAD, s.r.o.		Název Stavítka obtoku		Číslo výkresu A3 - D.2.4. - 00