

RE: Březnice, Úprava Březnice Kněžpole Včelary, ř. km 4,527-5,087, oprava přelité a rozplavené hráze

Dobrý den, pane inženýre,
z hlediska TBD souhlasím. Moje připomínky k předloženým výkresům byly zapracovány – požadovaná míra zhutnění min. 95 % PS, sklony zářezů ve sklonu 1:1, šířka těsnícího zámku 3 m.

S pozdravem

Ing. Stanislav Jobánek

vodohospodářský specialista útvaru provozu a TBD

T +420 541 637 425 **M** +420 724 841 699



Povodí Moravy, s.p.
ředitelství podniku
Dřevařská 11, 602 00 Brno
www.pmo.cz

From: Jobánek Stanislav <jobanek@pmo.cz>

Sent: Thursday, March 20, 2025 2:47 PM

To: Otépka Miroslav <Otepka@pmo.cz>

Subject: RE: Březnice, Úprava Březnice Kněžpole Včelary, ř. km 4,527-5,087, oprava přelité a rozplavené hráze

Dobrý den, pane inženýre,
níže uvádím drobné poznámky k Vaším poslaným přílohám. Budu se odkazovat k jednotlivým výkresům.

5.1 VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL 1

- požadavek na zhutnění bych uváděl „nejméně 95 % PS“
- sklony svahů zářezů do stávajícího tělesa hráze (co se vybudovalo při sanaci protržení hráze původní) i u zámku v podloží prosím předepište a upravte na sklony 1:1

5.2 VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL 2

- požadavek na zhutnění bych uváděl „nejméně 95 % PS“

Kdybyste potřeboval, dejte mi prosím vědět.

Mějte se pěkně, SJ