

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1183/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 27.02.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 7:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 27.02.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 27.02.2025 (9:15)	Rozbor skončen dne: 24.03.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	mg/kg	10,7	20 %	10	A	SOP 106	B
Berylium	mg/kg	1,34	20 %	5	A	SOP 106	B
Baryum	mg/kg	171	20 %	600	A	SOP 106	B
Kadmium	mg/kg	0,521	20 %	1	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	176	20 %	100	A	SOP 106	B
Měď	mg/kg	30,0	20 %	100	A	SOP 106	B
Rtuť	mg/kg	0,19	20 %	0,8	A	SOP 100	B
Nikl	mg/kg	67,3	20 %	65	A	SOP 106	B
Olovo	mg/kg	26,1	20 %	100	A	SOP 106	B
Vanad	mg/kg	53,8	20 %	180	A	SOP 106	B
Zinek	mg/kg	133	20 %	300	A	SOP 106	B
Extrahovatelné organické halogeny	mg/kg	<0,3	---	1	A	SOP 316	B
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg	78,1	25 %	200	A	SOP 328	B
Suma 12 PAU	mg/kg	2,81	25 %	3	A	SOP 318	d B
Suma 7 PCB	μg/kg	16,6	20 %	50	A	SOP 336	d B
Benzen	mg/kg	0,02	20 %	0,4	A	SOP 330	B
Sušina	%	76,4	10 %	---	A	SOP 32	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.1, sloupec I byly zjištěny nevyhovující parametry:

ukazatel	výsledek	referenční hodnota	jednotka
Arsen	10,7	10	mg/kg
Chrom celkový	176	100	mg/kg
Nikl	67,3	65	mg/kg

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1183/25

poř.č.prot. 387/25
str.č. 2 z počtu 2

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 73/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 24.03.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1183/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 27.02.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 7:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 27.02.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 27.02.2025 (9:15)	Rozbor skončen dne: 24.03.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	mg/kg	10,7	20 %	30	A	SOP 106	B
Berylium	mg/kg	1,34	20 %	5	A	SOP 106	B
Baryum	mg/kg	171	20 %	600	A	SOP 106	B
Kadmium	mg/kg	0,521	20 %	2,5	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	176	20 %	200	A	SOP 106	B
Měď	mg/kg	30,0	20 %	170	A	SOP 106	B
Rtuť	mg/kg	0,19	20 %	1	A	SOP 100	B
Nikl	mg/kg	67,3	20 %	80	A	SOP 106	B
Olovo	mg/kg	26,1	20 %	200	A	SOP 106	B
Vanad	mg/kg	53,8	20 %	180	A	SOP 106	B
Zinek	mg/kg	133	20 %	600	A	SOP 106	B
Extrahovatelné organické halogeny	mg/kg	<0,3	---	2	A	SOP 316	B
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg	78,1	25 %	300	A	SOP 328	B
Suma 12 PAU	mg/kg	2,81	25 %	6	A	SOP 318	d B
Suma 7 PCB	μg/kg	16,6	20 %	200	A	SOP 336	d B
Benzen	mg/kg	0,02	20 %	0,7	A	SOP 330	B
Sušina	%	76,4	10 %	---	A	SOP 32	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.1, sloupec II bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 73/25

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1183/25

poř.č.prot. 388/25
str.č. 2 z počtu 2

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 24.03.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1183/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 27.02.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 7:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 27.02.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 27.02.2025 (9:15)	Rozbor skončen dne: 24.03.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)	identifikace metody	
Arsen	mg/kg	10,7	20 %	30	A	SOP 106 B
Berylium	mg/kg	1,34	20 %	5	A	SOP 106 B
Baryum	mg/kg	171	20 %	600	A	SOP 106 B
Kadmium	mg/kg	0,521	20 %	2,5	A	SOP 106 B
Kobalt	mg/kg	14,6	20 %	30	A	SOP 106 B
Chrom celkový	mg/kg	176	20 %	200	A	SOP 106 B
Měď	mg/kg	30,0	20 %	100	A	SOP 106 B
Rtuť	mg/kg	0,19	20 %	0,8	A	SOP 100 B
Nikl	mg/kg	67,3	20 %	80	A	SOP 106 B
Olovo	mg/kg	26,1	20 %	100	A	SOP 106 B
Vanad	mg/kg	53,8	20 %	180	A	SOP 106 B
Zinek	mg/kg	133	20 %	600	A	SOP 106 B
Extrahovatelné organické halogeny	mg/kg	<0,3	---	1	A	SOP 316 B
Uhlovodíky C10-C40	mg/kg	78,1	25 %	300	A	SOP 328 B
Suma 12 PAU	mg/kg	2,81	25 %	6	A	SOP 318 d B
Suma 7 PCB	μg/kg	16,6	20 %	200	A	SOP 336 d B
BTEX	mg/kg	0,08	20 %	0,4	A	SOP 330 d B
Sušina	%	76,4	10 %	---	A	SOP 32 B

Ekotoxikologické testy

Výsledky jsou uvedeny na protokolu externího dodavatele zkoušek č. 13533/2025.

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dipočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.4 bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1183/25

poř.č.prot. 389/25
str.č. 2 z počtu 2

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 73/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 24.03.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1183/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 27.02.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 7:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 27.02.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 27.02.2025 (9:15)	Rozbor skončen dne: 24.03.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	mg/kg	78,1	25 %	500	A	SOP 328	B
Suma 12 PAU	mg/kg	2,81	25 %	80	A	SOP 318	d B
Suma 7 PCB	µg/kg	16,6	20 %	1000	A	SOP 336	d B
BTEX	mg/kg	0,08	20 %	6	A	SOP 330	d B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.2 bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 73/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 24.03.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 1183/25

Pracovní list: příprava zkušebního vzorku dle ČSN EN 15002, dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.,
273/2021 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8/2010

Vystavil : 24.3.2025 Králíčková Veronika, Ing. pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vzorek č.: 1183 / 2025 Místo odběru: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Záznam o přípravě zkušebního vzorku	
parametr	postup, hodnota
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	<5
způsob separace tuhých částic:	sítování
popis postupu lyofilizace a sítování:	dle PP 15
popis postupu rozkladu vzorku:	dle PP 16
datum přípravy zkušebního vzorku pro přípravu sušiny:	27.2.2025
datum přípravy zkušebního vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matici:	28.2.2025
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404, 405, 406
použitá zařízení:	lyofilizátor: B/217
	mikrovlnné rozkladné zařízení: B/561
	sušárna: B/001

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1184/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 27.02.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 7:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 27.02.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 27.02.2025 (9:15)	Rozbor skončen dne: 14.03.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Rozpuštěné látky sušené	mg/l	107	10 %	400	A	SOP 10	B
Chloridy	mg/l	6,9	10 %	80	A	SOP 26	B
Sírany	mg/l	13,8	10 %	100	A	SOP 26	B
Fluoridy	mg/l	0,87	10 %	1	A	SOP 26	B
Arsen	µg/l	12,5	15 %	50	A	SOP 102	B
Baryum	µg/l	261	15 %	2000	A	SOP 102	B
Kadmium	µg/l	0,714	15 %	4	A	SOP 102	B
Chrom celkový	µg/l	98,2	15 %	50	A	SOP 102	B
Měď	µg/l	44,3	15 %	200	A	SOP 102	B
Rtuť	µg/l	<0,05	---	1	A	SOP 100	B
Molybden	µg/l	<0,500	---	50	A	SOP 102	B
Nikl	µg/l	26,2	15 %	40	A	SOP 102	B
Olovo	µg/l	36,8	15 %	50	A	SOP 102	B
Antimon	µg/l	0,577	15 %	6	A	SOP 102	B
Selen	µg/l	<1,00	---	10	A	SOP 102	B
Zinek	µg/l	140	15 %	400	A	SOP 102	B
Rozpuštěný organický uhlík	mg/l	10,3	10 %	50	A	SOP 300	B
Suma 25 fenolů	mg/l	<0,0001	---	0,1	A	SOP 310	d B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.2 byly zjištěny nevyhovující parametry:

ukazatel	výsledek	referenční hodnota	jednotka
Chrom celkový	98,2	50	µg/l

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1184/25

poř.č.prot. 386/25
str.č. 2 z počtu 2

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 75/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 24.03.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1184/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 27.02.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 7:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 27.02.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 27.02.2025 (9:15)	Rozbor skončen dne: 14.03.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Rozpuštěné látky sušené	mg/l	107	10 %	8000	A	SOP 10	B
pH při teplotě 25°C	-	7,3	0,2	---	A	SOP 1	B
Chloridy	mg/l	6,9	10 %	1500	A	SOP 26	B
Sírany	mg/l	13,8	10 %	3000	A	SOP 26	B
Fluoridy	mg/l	0,87	10 %	30	A	SOP 26	B
Arsen	µg/l	12,5	15 %	2500	A	SOP 102	B
Baryum	µg/l	261	15 %	30000	A	SOP 102	B
Kadmium	µg/l	0,714	15 %	500	A	SOP 102	B
Chrom celkový	µg/l	98,2	15 %	7000	A	SOP 102	B
Měď	µg/l	44,3	15 %	10000	A	SOP 102	B
Rtuť	µg/l	<0,05	---	200	A	SOP 100	B
Molybden	µg/l	<0,500	---	3000	A	SOP 102	B
Nikl	µg/l	26,2	15 %	4000	A	SOP 102	B
Olovo	µg/l	36,8	15 %	5000	A	SOP 102	B
Antimon	µg/l	0,577	15 %	500	A	SOP 102	B
Selen	µg/l	<1,00	---	700	A	SOP 102	B
Zinek	µg/l	140	15 %	20000	A	SOP 102	B
Rozpuštěný organický uhlík	mg/l	10,3	10 %	80	A	SOP 300	B
Suma 25 fenolů	mg/l	<0,0001	---	---	A	SOP 310	d B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1, třída vyluhovatelnosti IIa bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1184/25

poř.č.prot. 385/25
str.č. 2 z počtu 2

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 75/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 24.03.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1184/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 27.02.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 7:15	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 27.02.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 27.02.2025 (9:15)	Rozbor skončen dne: 14.03.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)	identifikace metody	
Rozpuštěné látky sušené	mg/l	107	10 %	400	A	SOP 10 B
pH při teplotě 25°C	-	7,3	0,2	>=6	A	SOP 1 B
Chloridy	mg/l	6,9	10 %	80	A	SOP 26 B
Sířany	mg/l	13,8	10 %	100	A	SOP 26 B
Fluoridy	mg/l	0,87	10 %	1	A	SOP 26 B
Arsen	µg/l	12,5	15 %	50	A	SOP 102 B
Baryum	µg/l	261	15 %	2000	A	SOP 102 B
Kadmium	µg/l	0,714	15 %	4	A	SOP 102 B
Chrom celkový	µg/l	98,2	15 %	50	A	SOP 102 B
Měď	µg/l	44,3	15 %	200	A	SOP 102 B
Rtuť	µg/l	<0,05	---	1	A	SOP 100 B
Molybden	µg/l	<0,500	---	50	A	SOP 102 B
Nikl	µg/l	26,2	15 %	40	A	SOP 102 B
Olovo	µg/l	36,8	15 %	50	A	SOP 102 B
Antimon	µg/l	0,577	15 %	6	A	SOP 102 B
Selen	µg/l	<1,00	---	10	A	SOP 102 B
Zinek	µg/l	140	15 %	400	A	SOP 102 B
Rozpuštěný organický uhlík	mg/l	10,3	10 %	50	A	SOP 300 B
Suma 25 fenolů	mg/l	<0,0001	---	0,1	A	SOP 310 d B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

d - stanoveno dopočtem

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1, třída vyluhovatelnosti I byly zjištěny nevyhovující parametry:

ukazatel	výsledek	referenční hodnota	jednotka
Chrom celkový	98,2	50	µg/l

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 1184/25

poř.č.prot. 384/25
str.č. 2 z počtu 2

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 75/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 24.03.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 1184/25

Pracovní list: příprava zkušební vzorku dle ČSN EN 15002, dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.,
273/2021 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8/2010

Vystavil: 24.3.2025 Králíčková Veronika, Ing. pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vzorek č.: 1184 / 2025 Místo odběru: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Záznam o přípravě zkušební vzorku	
parametr	postup, hodnota
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	
způsob separace tuhých částic:	sítování
popis postupu lyofilizace a sítování:	dle PP 15
popis postupu rozkladu vzorku:	dle PP 16
datum přípravy zkušební vzorku pro přípravu sušiny:	
datum přípravy zkušební vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matici:	
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404, 405, 406
použitá zařízení:	lyofilizátor:
	mikrovlnné rozkladné zařízení:
	sušárna:
	B/561
	B/001

Záznam o přípravě výluhu	
parametr	postup, hodnota
datum přípravy zkušební vzorku pro vyluhovací zkoušku:	4.3.2025
obsah sušiny v % :	76,44
objem vyluhovací kapaliny použité při vyluhování v ml:	1500
popis postupu přípravy výluhu:	dle PP 14
objem výluhu po filtraci v ml:	1500
použitá zařízení:	třepačka rotační:
	odstředivka:
	sušárna:
	B/263
	B/402
	B/001



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 13533/2025

Zákazník : Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno-Veverčí

Číslo zakázky : 5905
Příjem vzorku : 28.2.2025 8:00
Vyšetření vzorku : 28.2.2025 - 24.3.2025
Číslo jednací : ZU/00689/2025
Číslo spisu : S-ZU/00689/2025
Spisový znak : 2.0.4

Číslo objednávky : 158/2025/05104204

Informace o vzorku

Vzorek číslo:	19706	Čas odběru:	neuvedeno
Datum odběru:	27.2.2025		
Název vzorku:	Vzorek č. 1183 - sediment		
Místo odběru:	neuvedeno		
Matrice:	odpady		
Vzorkoval:	zákazník		
Způsob odběru:	neuvedeno		
Účel odběru:	dle požadavku zákazníka		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
sušina	74,3	%	A	SOP OV 040.01 ¹	5%

Výsledky zkoušení - ekotoxikologické testy

Testovací organismus	Parametr	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda
Aliivibrio fischeri	inhibice 15min.	9,1	%	A	SOP OV 805 ¹
Aliivibrio fischeri	inhibice 30min.	12	%	A	SOP OV 805 ¹
Daphnia magna	imobilizace 48h	0	%	A	SOP OV 801 ¹
Desmodesmus subspicatus	inhibice 72h	6,2	%	A	SOP OV 802 ¹
Lactuca sativa	inhibice 120h	9,6	%	A	SOP OV 811 ¹

Poznámka k odběru: Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Poznámky k analýze:

Vodný výluh připraven dle ČSN EN 12457-4.

Zkoušky ekotoxicity byly provedeny dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č.5, tabulka č.5.3, ve znění pozdějších předpisů.

Vodný výluh nažloutlý, čirý, pH = 7,6, O₂ = 100%

Výrok o shodě:

Dle přílohy č.5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, splňuje testovaný vzorek požadavky na výsledky ekotoxikologických testů uvedené v tabulce č.5.3, sloupce I a II. Nejistoty jsou k dispozici v laboratoři. Nejistoty se do hodnocení nezahrnují.

Upřesnění SOP

SOP OV 040.01	(ČSN EN 15934, metoda A)
SOP OV 801	(ČSN EN ISO 6341)
SOP OV 802	(ČSN EN ISO 8692)
SOP OV 805	(ČSN EN ISO 11348-2)
SOP OV 811	(ČSN EN ISO 11269-1)

Místo provedení zkoušky (pracoviště):

¹ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorku, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo číslo vzorku dodal zákazník a laboratoř nenese odpovědnost za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Ivona Smolová

Protokol vyhotovil: Mgr. Ivona Smolová

Počet stran: 2

Dne: 24.3.2025

Mgr. Martina Chmelová
manažer kvality Centra hygienických laboratoří

Mgr. Martina Chmelová

24.03.2025 07:47:22

Digitálně podepsal

Mgr. Martina Chmelová
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 3030/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 03.04.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 03.04.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 03.04.2025 (12:15)	Rozbor skončen dne: 16.04.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	µg/l	15,8	15 %	50	A	SOP 102	B
Chrom celkový	µg/l	165	15 %	50	A	SOP 102	B
Nikl	µg/l	40,0	15 %	40	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.2 byly zjištěny nevyhovující parametry:

ukazatel	výsledek	referenční hodnota	jednotka
Chrom celkový	165	50	µg/l

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 124/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 17.04.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 3030/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 03.04.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 03.04.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 03.04.2025 (12:15)	Rozbor skončen dne: 16.04.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	µg/l	15,8	15 %	2500	A	SOP 102	B
Chrom celkový	µg/l	165	15 %	7000	A	SOP 102	B
Nikl	µg/l	40,0	15 %	4000	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1, třída vyluhovatelnosti IIa bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 124/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 17.04.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 3030/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: výluh	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 03.04.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 03.04.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 03.04.2025 (12:15)	Rozbor skončen dne: 16.04.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	µg/l	15,8	15 %	50	A	SOP 102	B
Chrom celkový	µg/l	165	15 %	50	A	SOP 102	B
Nikl	µg/l	40,0	15 %	40	A	SOP 102	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 10, tab. č. 10.1, třída vyluhovatelnosti I byly zjištěny nevyhovující parametry:

ukazatel	výsledek	referenční hodnota	jednotka
Chrom celkový	165	50	µg/l

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 124/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 17.04.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 3030/25

Pracovní list: příprava zkušební vzorku dle ČSN EN 15002, dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.,
273/2021 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8/2010

Vystavil: 17.4.2025 Králíčková Veronika, Ing. pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vzorek č.: 3030 / 2025 Místo odběru: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Záznam o přípravě zkušební vzorku	
parametr	postup, hodnota
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	
způsob separace tuhých částic:	sítování
popis postupu lyofilizace a sítování:	dle PP 15
popis postupu rozkladu vzorku:	dle PP 16
datum přípravy zkušební vzorku pro přípravu sušiny:	
datum přípravy zkušební vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matici:	
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404, 405, 406
použitá zařízení:	lyofilizátor: mikrovlnné rozkladné zařízení: sušárna:
	B/561 B/001

Záznam o přípravě výluhu	
parametr	postup, hodnota
datum přípravy zkušební vzorku pro vyluhovací zkoušku:	15.4.2025
obsah sušiny v % :	75,2
objem vyluhovací kapaliny použité při vyluhování v ml:	500
popis postupu přípravy výluhu:	dle PP 14
objem výluhu po filtraci v ml:	500
použitá zařízení:	třepačka rotační: odstředivka: sušárna:
	B/263 B/402 B/001

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 2479/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 03.04.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 03.04.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 03.04.2025 (12:15)	Rozbor skončen dne: 14.04.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	mg/kg	8,19	20 %	30	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	151	20 %	200	A	SOP 106	B
Nikl	mg/kg	63,0	20 %	80	A	SOP 106	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.
Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.4 bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 123/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 17.04.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 2479/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 03.04.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 03.04.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 03.04.2025 (12:15)	Rozbor skončen dne: 14.04.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	mg/kg	8,19	20 %	30	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	151	20 %	200	A	SOP 106	B
Nikl	mg/kg	63,0	20 %	80	A	SOP 106	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý.
Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.1, sloupec II bylo zjištěno, že všechny parametry vyhovují limitům uvedeným ve vyhlášce.

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 123/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 17.04.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.
vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PROTOKOL O ZKOUŠCE VZORKU číslo 2479/25

Místo odběru/popis: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Matrice: sediment	Typ odběru: směsný
Datum odběru vzorku: 03.04.2025	Vzorkovací postup: SOP 404
Čas odběru: 8:30	Rozbor provedl: PM VHL
Vzorek odebral: PM VHL, pracoviště Brno	Rozbor zahájen dne: 03.04.2025
Vzorek byl do laboratoře doručen: 03.04.2025 (12:15)	Rozbor skončen dne: 14.04.2025
Rozbor objednal: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n./Osl., Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou	

Výsledky rozboru

Ukazatel	jednotka	výsledek	nejistota	referenční hodnota *)		identifikace metody	
Arsen	mg/kg	8,19	20 %	10	A	SOP 106	B
Chrom celkový	mg/kg	151	20 %	100	A	SOP 106	B
Nikl	mg/kg	63,0	20 %	65	A	SOP 106	B

Vysvětlivky: PM VHL - Povodí Moravy, s.p., vodohospodářské laboratoře

A - zkouška v rozsahu akreditace

B - zkoušky provedeny: pracoviště Brno, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

Normované legislativní dokumenty k jednotlivým SOP jsou uvedeny v Příloze k Osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %, zohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pokud informace dodané objednatelem mají vliv na platnost výsledků, VH laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Při výroku o shodě není uvažováno s nejistotou měření.

Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován nebo publikován jinak, než celý. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků.

*) Podle vyhlášky č. 273/2021 Sb., příloha č. 5, tab. č. 5.1, sloupec I byly zjištěny nevyhovující parametry:

ukazatel	výsledek	referenční hodnota	jednotka
Chrom celkový	151	100	mg/kg

Tento protokol obsahuje přílohu poř.č. 123/25

Protokol zpracoval: Ing. Veronika Králíčková

Protokol schválil dne: 17.04.2025



Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří

konec protokolu

PŘÍLOHA K PROTOKOLU O ZKOUŠCE VZORKU ev.č. 2479/25

Pracovní list: příprava zkušební vzorku dle ČSN EN 15002, dle vyhlášky č. 257/2009 Sb.,
273/2021 Sb. a metodického pokynu MŽP č. 8/2010

Vystavil: 15.4.2025 Králíčková Veronika, Ing. pracoviště Brno, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Vzorek č.: 2479 / 2025 Místo odběru: Jihlava, Kupařovice, ř.km 23,466 - 23,579

Záznam o přípravě zkušební vzorku	
parametr	postup, hodnota
postup zmenšení velikosti částic:	rozmělnění v třecí misce
sušení:	lyofilizace
podíl frakce >10 mm (podíl nedrtitelné frakce) v % :	<5
způsob separace tuhých částic:	sítování
popis postupu lyofilizace a sítování:	dle PP 15
popis postupu rozkladu vzorku:	dle PP 16
datum přípravy zkušební vzorku pro přípravu sušiny:	
datum přípravy zkušební vzorku pro stanovení ukazatelů v pevné matrici:	11.4.2025
podmínky uchování zkušebních vzorků mezi uvedenými daty:	dle SOP 404, 405, 406
použitá zařízení:	lyofilizátor: B/217 mikrovlnné rozkladné zařízení: B/561 sušárna: B/001