






VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ÚSEK 3

1:50

OPEVNĚNÍ NÁTRŽÍ KAMENNÝM ZÁHOZEM

- OPRAVA ROZSÁHLÝCH NÁTRŽÍ NA PRAVÉM I LEVÉM BŘEHU SVITAVY PO PRŮCHODU POVODNĚ V 09/2024
- KAMENNÝ ZÁHOZ Z KAMENŮ HMOTNOSTI 80-200 kg - S POŽADAVKEM NA MIN. HMOTNOST JEDNOTLIVÉHO KAMENE 150 KG
- OPŘENO O KAMENNOU ZÁHOZOVOU PATKU HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KAMENŮ 200-500 kg - S POŽADAVKEM NA MIN. HMOTNOST JEDNOTLIVÉHO KAMENE 300 KG
- PROSTOR POD OPEVNĚNÍM BŘEHU ZÁHOZEM (NÁTRŽE) VYPLNIT TAKÉ KAMENNÝM ZÁHOZEM HMOTNOSTI 80-200 kg

LEGENDA:

-  PŮVODNÍ STAV
-  NÁVRHOVÝ STAV
-  KAMENNÝ ZÁHOZ, TLOUŠTKY 0,5 m, HMOTNOSTI KAMENŮ 80-200 KG, POŽADAVEK NA MIN. HMOTNOST KAMENŮ 150 KG
OPŘEN O ZÁHOZOVOU PATKU Z KAMENŮ 200-500 KG, POŽADAVEK NA MIN. HMOTNOST KAMENŮ 300 KG
-  KAMENNÝ ZÁHOZ- PODSYP- HMOTNOSTI KAMENŮ 80-200 KG
-  NÁSYP NAD OPEVNĚNÍM - PO DOKONČENÍ OPEVNĚNÍ UPRAVENO A ZATRAVNĚNO
- SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV



KAT. ÚZEMÍ:	BÍLOVICE NAD SVITAVOU	VZD INVEST Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Projektová a investiční činnost	
OKRES:	BRNO - VENKOV		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY, s.p.		
AKCE:	Svitava, ř. km 14,760 - 15,480, Bílovice nad Svitavou, sanace nátrží, k.ú. Bílovice nad Svitavou	PROJEKTANT:	ING. ŠVÁB
		VED.PROJEKTANT:	ING. ŠIROKÝ
		STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘÍTKO:	1:50
		DATUM:	01/2025
OBSAH:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ÚSEK 3	PŘÍLOHA Č.:	D.4.3