

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	2
1.1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ	2
1.1.1. SO.01 obnova stodoly na Miláčku	2
1.1.2. SO.02 obnova stodoly Františkov, Selmice	3
1.1.3. SO.03 odstranění plechové a obnova historické stodoly.....	3
1.1.4. SO.04 stavba repliky původní stodoly Josefov.....	3
1.1.5. SO.05 obnova stáje Paddock	3
1.2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Odstrojení objektu	3
2. VYKLIZENÍ OBJEKTU	5
2.1. INVENTARIZACE A VYKLIZENÍ ADMINISTRATIVNÍ A DIVADELNÍ ČÁSTI	4
2.2. POŽADAVKY NA DOČASNÉ USKLADNĚNÍ.....	5
3. Odstrojení objektu a ochrana prvků.....	5
3.1. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ.....	6
3.1.1. ponechání bez zásahu.....	6
3.1.2. odstranění	6
3.1.3. obnova	6
3.1.4. odstranění a replika	6
3.1.5. odstranění, novotvar	7
3.1.6. novotvar	7
3.1.7. obnova, pod dohledem restaurátora	7
3.2. ZNAČENÍ PRVKŮ.....	8
3.3. OCHRANA PRVKŮ	8
3.3.1. OCHRANA TYP A	9
3.3.2. OCHRANA TYP B.....	9
3.3.3. OCHRANA TYP C.....	9
3.3.4. OCHRANA TYP D	10
3.3.5. OCHRANA TYP E.....	10
3.3.6. OCHRANA TYP F	11
3.3.7. OCHRANA TYP G	11
4. OSTATNÍ POŽADAVKY	11

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Místem stavby jsou pozemky p.č. 376, 1003, 465, 876, 318, 949, 288, 903 lokalizované v obci Kladruby nad Labem, k. ú. Kladruby nad Labem [665410], a dále parc. č.: 688, 689 k. ú. Selmice [747149]. Pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodaření s majetkem státu má příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 533 14.

1.1.1. SO.01 Obnova stodoly na Miláčku

Objekt SO 01 obnova stodoly na Miláčku je umístěn na pozemku p.č. 376 v obci Kladruby nad Labem, k. ú. Kladruby nad Labem [665410]. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodaření s majetkem státu má příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 533 14. Areál hřebčínu v Kladrubech nad Labem byl prohlášen národní kulturní památkou Ministerstvem kultury dne 1.1.2002 a následně zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky s číslem rejstříku ÚSKP: 16212/6-2096. Zároveň se nemovitost nachází na území památkové zóny Kladrubské Polabí.

1.1.1.2. SO.02 Obnova stodoly Františkov, Selmice

Objekt SO 02 obnova stodoly Františkov, Selmice je umístěn na pozemku p.č. 688, k. ú. Selmice [747149]. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodaření s majetkem státu má příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 533 14. Areál hřebčínu v Kladrubech nad Labem byl prohlášen národní kulturní památkou Ministerstvem kultury dne 1.1.2002 a následně zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky s číslem rejstříku ÚSKP: 16212/6-2096. Zároveň se nemovitost nachází na území památkové zóny Kladrubské Polabí.

1.2. 1.1.3. SO.03 Odstranění plechové a obnova historické stodoly

Objekt SO 03 odstranění plechové a obnova historické stodoly je umístěn na pozemku p.č. 465 v obci Kladruby nad Labem, k. ú. Kladruby nad labem [665410]. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodaření s majetkem státu má příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 533 14. Areál hřebčínu v Kladrubech nad Labem byl prohlášen národní kulturní památkou Ministerstvem kultury dne 1.1.2002 a následně zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky s číslem rejstříku ÚSKP: 16212/6-2096. Zároveň se nemovitost nachází na území památkové zóny Kladrubské Polabí.

1.3. 1.1.4. SO.04 Stavba repliky původní stodoly Josefov

Objekt SO 04 stavba repliky původní stodoly Josefov je umístěn na pozemku p.č. 318 v obci Kladruby nad Labem, k. ú. Kladruby nad labem [665410]. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodaření s majetkem státu má příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 533 14. Areál hřebčínu v Kladrubech nad Labem byl prohlášen národní kulturní památkou Ministerstvem kultury dne 1.1.2002 a následně zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky s číslem rejstříku ÚSKP: 16212/6-2096. Zároveň se nemovitost nachází na území památkové zóny Kladrubské Polabí.

1.4. 1.1.5. SO.05 Obnova stáje Paddock

Objekt SO 05 obnova stáje Paddock je umístěn na pozemku p.č. 288 v obci Kladruby nad Labem, k. ú. Kladruby nad labem [665410]. Pozemek je ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodaření s majetkem státu má příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o., Kladruby nad Labem, 533 14. Areál hřebčínu v Kladrubech nad Labem byl prohlášen národní kulturní památkou Ministerstvem kultury dne 1.1.2002 a následně zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky s číslem rejstříku ÚSKP: 16212/6-2096. Zároveň se nemovitost nachází na území památkové zóny Kladrubské Polabí.

1.5. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Odstrojení objektu

Záměrem odstrojení objektu je ochrana dochovaných hodnotných prvků výzdoby, prvků umělecko řemeslných a jiných součástí stavby v průběhu provádění stavby. Zároveň projekt zahrnuje vyklizení objektu a inventarizaci stávajících prvků vnitřního vybavení či jejich dočasné uskladnění po dobu realizace stavby.

V inventarizační kartě je dále provedeno základní zatřídění prvků co do druhu, původnosti, stavu a způsobu opravy. V případě nehodnotných, novodobých nefunkčních prvků bylo rozhodnuto o jejich odstranění. I zde však může v jednotlivých případech nastat situace, že na základě rozhodnutí autorského dozoru a za účasti památkového dozoru bude prvek zachován, opraven a opět zakomponován do stavby. Obdobný případ nastává, pokud je hodnotný prvek v místě nových dispozičních úprav, které brání v jeho zachování in situ. Zde je nutné rozhodnutí resp. potvrzení o jeho případném transferu a zapracování do stavby na jiném místě. Dále je možné rozhodnout o jeho umístění do depozitáře stavby pro možné další využití či prezentaci. Také je nutné počítat s odstraněním nepůvodních a novodobých detailů (novodobé kliky, štítky závěsy apod.) historických prvků a jejich nahrazením vhodnými tvarovými replikami, případně pro ně budou použity tvarově a dobově vhodné detailní prvky z depozitáře stavby. Při způsobu ochrany se počítá především s ponecháním na místě a opravou nebo výrobou repliky. Tím se však také rozumí, že po dohodě s projektantem může být část prvku nebo prvek celý demontován a opraven v dílně a následně osazen na původní místo.

V zásadě bylo úkolem této části dokumentace provést základní rozdělení a zatřídění všech dostupných umělecko-řemeslných prvků a významných stavebních detailů, ale také prvků nepůvodních a novodobých, a to z toho důvodu, aby se mimo jiné dochovala pokud možno komplexní představa o současném stavu všech prvků v objektu ještě před zahájením stavební činnosti na objektu. Zároveň by měla sloužit jako pracovní příručka pro další prohloubené průzkumy, jak před zahájením stavebních prací, tak i v jejich průběhu.

2. VYKLIZENÍ OBJEKTU

2.1. INVENTARIZACE A VYKLIZENÍ OBJEKTŮ

Před zahájením stavebních prací provede investor inventarizaci vnitřního vybavení objektů, na jejímž základě bude rozhodnuto o likvidaci či přechodném uskladnění nábytku, dílenského a ostatního vybavení. Investor na své náklady v předstihu vyklidí balíky sena ze stodol na seno, obilí a stávající strojní vybavení umístěné v plechové stodole SO 03. V rámci přípravy staveniště dodavatel zajistí vyklizení objektu, odvoz materiálu a jeho opětovnou instalaci po dokončení realizace stavby.

2.2. POŽADAVKY NA DOČASNÉ USKLADNĚNÍ

Po dobu realizace stavby zajistí dodavatel prostory k uskladnění stávajícího vnitřního vybavení. Po celou dobu uskladnění musí být zajištěna bezvadnost skladovaného materiálu. Stablní vlhkost prostředí musí být zajištěna v rozmezí mezi 40% - 60%. Požadované kapacity na skladové plochy jsou při minimální výšce skladového prostoru 3,7 m následující:

celkem 50 m²

3. Odstrojení objektu a ochrana prvků

Rozsah ochrany prvků a opatření spojená s obnovou objektu jsou zaneseny v jejich přehledu tvořícím zároveň grafickou přílohu této části dokumentace. Díky své rozsáhlosti je tato rozdělena do více částí, které ovšem tvoří jeden celek a tak s nimi musí být i pracováno.

Ve zpracovaném stanovení rozsahu ochrany umělecko řemeslných prvků a významných stavebních detailů jsou zaevidovány veškeré prvky, které bylo možné zjistit a zdokumentovat bez použití destruktivních průzkumů. Veškeré viditelné a přístupné prvky byly oměřeny metrem, případně laserovým měřičem Bosch. Zároveň byla provedena pracovní fotodokumentace jednotlivých prvků. Reprezentační foto záběry byly použity jako součást inventarizační karty prvku.

3.1. NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

Na základě výše popsaných průzkumů a dále pak na základě konzultací s odbornými pracovníky památkové péče byl zpracován přehled významných prvků. U každého z nich bylo na základě dostupných znalostí stanoveno z následujících opatření:

3.1.1. ponechání bez zásahu

Prvek bude ponechán na svém místě a nebude upravován. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. Prvek bude odpovídajícím způsobem chráněn, viz bod 3.3. *Ochrana prvků*.

3.1.2. odstranění

Prvek bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

3.1.3. obnova

Prvek bude odpovídajícím způsobem obnoven, repasován na svém místě. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. Prvek bude odpovídajícím způsobem chráněn, viz bod 3.3. *Ochrana prvků*. V případě, že nepůjde prvek obnovit repasí in situ, bude prvek šetrně demontován, obnoven v dílně a následně opětovně osazen na původní místo. Povrchové úpravy prvků budou vyvzorkovány na stavbě.

3.1.4. odstranění a replika

Prvek bude pečlivě zdokumentován, demontován a odstraněn. Na jeho místo bude

provedena jeho tvarová a materiálová replika, včetně detailů a kování. Prvek bude proveden dle zpracované dílenské dokumentace zhotovitelem stavby, zpracované na základě návrhu v dokumentaci provedení stavby. Dodavatel zajistí přepravu a likvidaci původního prvku.

3.1.5. odstranění, novotvar

Prvek bude demontován a odstraněn. Na jeho místo bude proveden novotvar dle zpracované dílenské dokumentace zhotovitelem stavby, zpracované na základě návrhu v dokumentaci provedení stavby. Dodavatel zajistí přepravu a likvidaci původního prvku.

3.1.6. novotvar

Prvek bude proveden jako novotvar dle zpracované dílenské dokumentace zhotovitelem stavby, zpracované na základě návrhu v dokumentaci provedení stavby.

3.1.7. obnova, pod dohledem restaurátora

Prvek bude restaurátorsky obnoven. Dodavatel stavby zpracuje podrobný restaurátorský záměr, který je povinnen odpovídajícím způsobem projednat ve správním řízení. Po dokončení restaurátorských prací dodavatel zpracuje restaurátorskou zprávu, kterou opět předloží k projednání orgánům památkové péče. Jedná se o prvky kamenných patek stodoly SO 01 na Miláčku a SO 02 Františkov.

Obecně:

Je-li v kartě návrhu prvku v knize uměleckořemeslných prvků výslovně uvedeno, že prvek bude uložen v depozitáři, prvek bude šetrně demontován, konzervován a uskladněn v depozitáři, který dodavatel stavby po dobu její realizace k tomuto účelu zajistí stejně jako jeho přepravu. Stejně bude učiněno v případě, že o tom rozhodne při provádění stavby autorský dozor nebo zástupci památkové péče.

3.2. ZNAČENÍ PRVKŮ

Odstrojované i pevné inventarizované prvky budou před demontáží/obnovou vždy označeny dle provedené inventarizace štítkem se značkou na drátovém očku. Označení bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození prvku. Všechny odstrojené předměty budou uloženy a ochráněny, před navrácením do budovy opraveny nebo odborně zrestaurovány. Při odstrojování a odvážení musí být každý prvek označen štítkem a zapsán do předávacího protokolu (průvodní list), ve kterém bude zaznamenáno:

- datum demontáže ze stavby
- míra poškození (doložit pořízenou fotodokumentací)
- způsob odstrojení (prostředky)
- firma a jména pracovníků, kteří odstrojení prováděli
- místo a způsob uložení.

3.3. OCHRANA PRVKŮ

V souladu s doporučením uvedeným v části dokumentace *D.1.1.a Odstrojení objektu* pro stávající umělecko řemeslné prvky musí být tyto prvky obnovované restaurátorsky nebo řemeslně in situ odpovídajícím způsobem chráněny. Chráněny musí být v průběhu stavby i ostatní prvky určené k opětovnému využití na stavbě a to v souladu s harmonogramem výstavby. Bude proto provedena ochrana pevně zabudovaných historických prvků vč. cihelných, kamenných a dřevěných podlah, ostění oken a dveří atp. Nášlapné vrstvy podlah, do nichž nebude zasahováno stavebními pracemi nebo jejichž nášlapné vrstvy jsou určeny k opětovnému použití budou ochráněny celoplošně. Zárubně dveří, rámy oken a ostění budou kompletně zakrytovány po celém svém obvodu. Důležitá je taktéž ochrana stavební manipulační cesty v podobě např. špalety a parapetu zásobovacího okna apod.

Pro jednotlivé prvky uvedené v seznamech částí projektové dokumentace *D.1.1.c. Kniha uměleckořemeslných prvků* a povrchů ploch z části dokumentace *D.1.1.b výkresová část* jsou navrženy následující typy ochrany:

3.3.1. OCHRANA TYP A

- zakrytí ostění oken a dveří včetně zárubní a šambrán opláštěním mechanickou ochranou po celém obvodu otvoru v plné ploše zárubně, zakrytí výplní otvorů v jejich plné ploše oboustranně včetně rámu a parapetu nebo prahu
- skladba mechanické ochrany ostění: netkaná separační textilie (materiál PP/PES/Acryl, tl. 3,6 mm, gramáž min. 300 g/m², třída pevnosti GR2), OSB deska (dřevotřísková deska) tl. 15 mm
- skladba mechanické ochrany výplně: PP folie (tl. 0,2 mm, gramáž 250 g/m²), OSB deska (dřevotřísková deska) tl. 15 mm (oboustranně)

3.3.2. OCHRANA TYP B

- zakrytí konstrukcí plnoplošnou mechanickou ochranou
- skladba mechanické ochrany: průmyslová ochranná jednostranná bublinková folie PE, PP folie (tl. 0,1 mm, gramáž 100 g/m²)

3.3.3. OCHRANA TYP C

- zakrytí tesařských prvků výzdoby ve štítech v exteriéru v jejich plné ploše a povrchu (s možností vypnutí na lešení nebo pomocnou konstrukci)
- skladba mechanické ochrany: stínící tkanina (stínění 90%, gramáž 135 g/m²)

3.3.4. OCHRANA TYP D

- zakrytí kamenných patek podpírajících středové sloupy krovu opláštěním mechanickou ochranou po celém obvodu v plné ploše kamenné patky, včetně návaznosti na základové patky
- skladba mechanické ochrany kam. patek: netkaná separační textílie (materiál PP/PES/Acryl, tl. 3,6 mm, gramáž min. 300 g/m², třída pevnosti GR2), OSB deska (dřevotřísková deska) tl. 15 mm

3.3.5. OCHRANA TYP E

- zakrytí podlah v interiéru opláštěním mechanickou pochozí ochranou v celé ploše včetně ochrany soklů po celém obvodu předmětné plochy
- skladba mechanické ochrany: netkaná separační textílie (materiál PP/PES/Acryl, tl. 4 mm, gramáž min. 500 g/m², třída pevnosti GR3), OSB deska (dřevotřísková deska) tl. 20 mm

3.3.6. OCHRANA TYP F

- zakrytí zpevněných pojižděných ploch nebo ploch dotčených přepravou materiálu v exteriéru opláštěním mechanickou pochozí ochranou v celé ploše včetně ochrany soklů a nájezdů po celém obvodu předmětné plochy
- skladba mechanické ochrany: PVC folie tl. 0,6 mm, netkaná separační textílie (materiál PP/PES/Acryl, tl. 4 mm, gramáž min. 500 g/m², třída pevnosti GR3), ocelové plechy tl. 5 mm, vodovzdorné desky z protiskluzné stavební překližky pro venkovní použití tl. 21 mm

4. OSTATNÍ POŽADAVKY

Při provádění veškerých navrhovaných stavebních, montážních a vyklízecích prací je nezbytné řídit se závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce:

- č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu.

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Kvalita volených materiálů a technologických postupů bude podléhat platným předpisům ČR.

Dodavatel je povinen zajistit nejen spolehlivou a bezpečnou ochranu všech hodnotných prvků v souladu s touto dokumentací, ale reagovat i na případné nové skutečnosti zjištěné a zjistitelné v případě tohoto typu objektu jedině až během samotného provádění stavebních úprav. Nezbytná bude v tomto ohledu spolupráce přímo na stavbě s pracovníky památkové péče a s autorským dozorem. Dodavatel musí koordinovaně a včas provádět ochranu prvků a zařízení vždy před zahájením stavebních prací, které by mohli mít svou prašností či jinak vliv na prvky nebo části stavby určené k ochraně.

PŘEHLED Odstrojení umělecko řemeslných prvků

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 01 - STODOLA "NA MILÁČKU"

ozn.	popis prvku	ks	návrh opatření	umístění	typ ochrany
ZÁMEČNICKÉ PRVKY					
Z.01	Ocelové pásy	12	obnova	Na Miláčku	typ ochrany B
OSTATNÍ PRVKY					
X.01	Nika	2	dozdění	Na Miláčku	-
X.02	Oplocení	1	odstranění, novotvar	Na Miláčku	-
KAMENNÉ PRVKY					
K.01	Kamenná patka	6	obnova	Na Miláčku	typ ochrany D
VÝPLNĚ OTVORŮ					
V.01	Vrata	1	novotvar	Na Miláčku	-

PŘEHLED Odstrojení umělecko řemeslných prvků

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 02 - OBNOVA STODOLY FRANTIŠKOV, SELMICE

ozn.	popis prvku	ks	návrh opatření	umístění	typ ochrany
ZÁMEČNICKÉ PRVKY					
Z.01	Ocelová konzola	1	odstranění	stodola Františkov	-
Z.02	Ocelové stojky	1	odstranění	stodola Františkov	-
OSTATNÍ PRVKY					
X.01	Nika	1	odstranění, dozdění	stodola Františkov	-
X.02	Oplocení	1	odstranění, novotvar	stodola Františkov	-
KAMENNÉ PRVKY					
K.01	Kamenná patka	10	novotvar (replika)	stodola Františkov	v případě nálezů stávajících patek, typ ochrany D
VÝPLNĚ OTVORŮ					
V.01	Vrata	1	novotvar	stodola Františkov	-
V.02	Vrata	1	novotvar	stodola Františkov	-
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - ODSTRANĚNÍ					
P.05	Vodorovný podokapní žlab, půlkruhový, ø 150 mm, TiZn, včetně žlabových háků a okapnice, celkem 133,6m	2	odstranění	stodola Františkov	-
P.06	Okapový svod, roura ø 100 mm, TiZn, včetně objímk pro svod, celkem 36m	6	odstranění	stodola Františkov	-
P.07	Oplechování ukončení střechy u štítu, pozink	4	odstranění	stodola Františkov	-
P.08	Žlabový kotlík kónického tvaru, pozink	6	odstranění	stodola Františkov	-
P.09	Oplechování dělicí stěny, pozink, rozvinutá šířka 800mm, , celkem 16,08m	1	odstranění	stodola Františkov	-

PŘEHLED Odstrojení umělecko řemeslných prvků

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 03 - ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ STODOLY A NÁVRH HISTORICKÉ STODOLY

ozn.	popis prvku	ks	návrh opatření	umístění	typ ochrany
DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ					
D.01a-g	Vstupní vrata	7	odstranění	SO 03 plechová stodola	-
KAMENNÉ PRVKY					
K.01	Kamenná patka	6	novotvar (replika)	SO 03 replika stodoly	-
OSTATNÍ PRVKY					
X.01	Oplocení	1	odstranění, novotvar	SO 03 replika stodoly	-
VÝPLNĚ OTVORŮ					
V.01	Vrata	1	novotvar	SO 03 replika stodoly	-
V.02	Vrata	1	novotvar	SO 03 replika stodoly	-
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - ODSTRANĚNÍ					
P.05	Vodorovný podokapní žlab, půlkruhový, ø 150 mm, TiZn, včetně žlabových háků a okapnice, celkem 144,8m	4	odstranění	SO 03 replika stodoly	-
P.06	Okapový svod, roura ø 100 mm, TiZn, včetně objímek pro svod, celkem 49,6m	8	odstranění	SO 03 replika stodoly	-
P.08	Oplechování ukončení střechy u štítu, TiZn, , celkem 32,4	4	odstranění	SO 03 replika stodoly	-
P.09	Žlabový kotlík kónického tvaru, pozink, nátěr hnědou barvou	8	odstranění	SO 03 replika stodoly	-

PŘEHLED Odstrojení umělecko řemeslných prvků

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 04 - STAVBA REPLIKY PŮVODNÍ STODOLY JOSEFOV

ozn.	popis prvku	ks	návrh opatření	umístění	typ ochrany
KAMENNÉ PRVKY					
K.01	Kamenná patka	6	novotvar (replika)	stodola Josefov	-
OSTATNÍ PRVKY					
X.01	Oplocení	1	odstranění, novotvar	stodola Josefov	-
VÝPLNĚ OTVORŮ					
V.01	Vrata	1	novotvar	stodola Josefov	-
V.02	Vrata	1	novotvar	stodola Josefov	-

PŘEHLED Odstrojení umělecko řemeslných prvků

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 05 - STÁJE Paddock

ozn.	popis prvku	ks	návrh opatření	umístění	typ ochrany
VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ					
O.01	Okno vnější, včetně zavírače	1	odstranění, novotvar	stáj Paddock	-
O.02	Okno vnější, včetně zavírače	1	odstranění, novotvar	stáj Paddock	-
O.03	Okno vnější, včetně zavírače	1	odstranění, novotvar	stáj Paddock	-
O.04	Okno vnější, včetně zavírače	1	odstranění, novotvar	stáj Paddock	-
O.05	Interiérové okno chodba	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.06	Interiérové okno stáj	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.07	Interiérové okno stáj	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.08	Interiérové okno chodba	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.09	Interiérové okno stáj	1	odstranění, replika	stáj Paddock	-
O.10	Interiérové okno stáj	1	odstranění, replika	stáj Paddock	-
O.11	Okno v podkroví větší	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.12	Okno v podkroví menší	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.13	Okno v podkroví menší	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.14	Okno v podkroví větší	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.15	Okno v podkroví menší	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
O.16	Okno v podkroví menší	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ					
D.01	Vstupní dveře	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.02	Vstupní dveře	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.03	Vstupní dveře	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.04	Vstupní dveře	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.05	Vstupní vrata, replika dle D.02	1	odstranění, replika	stáj Paddock	-
D.06	Vstupní dveře - zazděné, replika dle D.02	1	odstranění, replika	stáj Paddock	-
D.07	Interiérové dveře, chodba	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.08	Interiérové dveře, chodba	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.09	Interiérové dveře, chodba	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.10	Interiérové dveře, vstup do stáje	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.11	Interiérové dveře, vstup do stáje	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.12	Interiérové dveře, chodba	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany A
D.07-12	Nadsvětlik dveří D.07, d.08, D.09, D.10, D.11, D.12	1	odstranění, novotvar	stáj Paddock	-
D.13	Interiérové dveře, vstup do stáje, replika dle D.11	1	replika	stáj Paddock	-
D.14	Interiérové dveře, vstup do stáje, replika dle D.10	1	replika	stáj Paddock	-
EXTERIÉROVÁ VRATA OPLOCENÍ					
V.01	Vjezdová vrata	1	novotvar	stáj Paddock	-
V.02a-c	Vrata	3	novotvar	stáj Paddock	-

PŘEHLED Odstrojení umělecko řemeslných prvků

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 05 - STÁJE Paddock

ozn.	popis prvku	ks	návrh opatření	umístění	typ ochrany
ZÁMEČNICKÉ PRVKY					
Z.01a	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01b	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01c	kovový úchyt exteriér roh objektu	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01d	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01e	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01f	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01g	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01h	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01i	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01j	kovový úchyt exteriér	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.01k	kovový úchyt exteriér roh objektu	1	odstranění	stáj Paddock	-
Z.02	kovové háky exteriér nad vstupem	2	odstranění	stáj Paddock	-
Z.03a	kovový úchyt interiéru nad žlabem	6	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.03b	kovový úchyt interiéru nad žlabem	6	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.03c	kovový úchyt interiéru nad žlabem	6	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.03d	kovový úchyt interiéru nad žlabem	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.03e	kovový úchyt interiéru nad žlabem, dle Z.03d	6	novotvar, replika	stáj Paddock	-
Z.04a	uvazovací kruh u dveří	6	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.04b	uvazovací kruh u dveří	6	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.04c	uvazovací kruh u dveří	6	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.05a	kovový kruhový profil zakončující žlab	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.05b	kovový kruhový profil zakončující žlab	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.05c	kovový kruhový profil zakončující žlab	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.05d	kovový kruhový profil zakončující žlab	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany B
Z.06a	závora u vstupních dveří s řetězem	2	odstranění	stáj Paddock	-
Z.06b	závora u vstupních dveří s řetězem	2	odstranění	stáj Paddock	-
Z.07a-f	kované oko pro aretaci otevřených křídel vrat	24	novotvar	stáj Paddock	-
TRUHLÁŘSKÉ A TESAŘSKÉ PRVKY					
T.01a	Zdobné zhlaví trámy východ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.01b	Zdobné zhlaví trámy východ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.01c	Zdobné zhlaví trámy východ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.01d	Zdobné zhlaví trámy východ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.01e	Zdobné zhlaví trámy východ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.02a	Zdobné zhlaví trámy západ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.02b	Zdobné zhlaví trámy západ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.02c	Zdobné zhlaví trámy západ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.02d	Zdobné zhlaví trámy západ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.02e	Zdobné zhlaví trámy západ	1	odstranění, replika	stáj Paddock	před demontáží typ ochrany C
T.03a	Dřevěná konstrukce tympanonu	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany C
T.03b	Dřevěná konstrukce tympanonu	1	obnova	stáj Paddock	typ ochrany C
T.04	Dřevěný poklop	1	odstranit	stáj Paddock	-
T.05	Výlez na půdu	1	odstranit	stáj Paddock	-
T.06	Dřevěný poklop, výlez	1	novotvar	stáj Paddock	-
T.07	Dřevěné schody	1	novotvar	stáj Paddock	-
T.08	Dřevěný poklop, výlez	1	novotvar	stáj Paddock	-
T.09a-h	Dřevěný poklop kanálku	8	novotvar	stáj Paddock	-
T.10	Dřevěný poklop šachty	1	novotvar	stáj Paddock	-

PŘEHLED Odstrojení Prvků

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

SO 05 - STÁJE Paddock

ozn.	popis prvku	ks	délka 1 ks(m)	délka celk.(m)	návrh opatření	umístění	typ ochrany
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - ODSTRANĚNÍ							
P.05	Vodorovný podokapní žlab, půlkruhový, ø 150 mm, TiZn, včetně žlabových háků a okapnice	2	17,1	34,2	odstranění	stáj Paddock	-
P.06	Okapový svod, roura ø 100 mm, TiZn, včetně objímek pro svod	2	4,1	8,2	odstranění	stáj Paddock	-
P.07	Oplechování komína, TiZn	1	-	2,3	odstranění	stáj Paddock	-
P.08	Oplechování ukončení střechy u štítu, TiZn	4	9,5	38	odstranění	stáj Paddock	-
P.09	Žlabový kotlík kónického tvaru, pozink, nátěr hnědou barvou	2	-	-	odstranění	stáj Paddock	-

PŘEHLED Odstrojení - ochrana povrchů

Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – obnova historických objektů

ozn.	popis povrchu	návrh opatření	umístění	typ ochrany
POCHOZÍ POVRCHY				
SO 05 - STÁJE Paddock				
SH 01	Betonová mazanina, cihelná dlažba/půdovky	odstranění, demontáž	stáj Paddock	-
SH 02	Cihelná dlažba, kladená na užší rozměr	částečná demontáž, obnova	stáj Paddock	typ ochrany E
SH 03	Cihelná dlažba, kladená na užší rozměr	očištění, obnova	stáj Paddock	typ ochrany E
SH 04	Cihelná dlažba, kladená na plocho	očištění	stáj Paddock	typ ochrany E
SH 05	Betonové nájezdy do stájí	šetrné odstranění	stáj Paddock	-
exteriér	Pojížděné povrchy, povrchy provedených vedení sítí - rozsah ochrany bude stanoven na stavbě	bez zásahu, vedení sítí	stáj Paddock	typ ochrany F
SO 01 - STODOLA NA MILÁČKU				
exteriér	Pojížděné povrchy, povrchy nad vedením sítí - rozsah ochrany bude stanoven na stavbě	bez zásahu, vedení sítí	stáj Paddock	typ ochrany F
SO 02 - STODOLA FRANTIŠKOV, SELMICE				
exteriér	Pojížděné povrchy, povrchy nad vedením sítí - rozsah ochrany bude stanoven na stavbě	bez zásahu, vedení sítí	stáj Paddock	typ ochrany F
SO 03 - REPLIKA STODOLY NA MÍSTĚ PLECHOVÉ STODOLY				
exteriér	Pojížděné povrchy, povrchy nad vedením sítí - rozsah ochrany bude stanoven na stavbě	bez zásahu, vedení sítí	stáj Paddock	typ ochrany F
SO 04 - STODOLA JOSEFOV				
exteriér	Pojížděné povrchy, povrchy nad vedením sítí - rozsah ochrany bude stanoven na stavbě	bez zásahu, vedení sítí	stáj Paddock	typ ochrany F