



LEGENDA

- 1a TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ 80-200 KG, (Ds=0,4-0,5m), BEZ UROVNĚNÍ LICE, S PROSTĚRKOVÁNÍM (TKZ)
 - 1b TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ 80-200 KG, (Ds=0,4-0,5m), BEZ UROVNĚNÍ LICE, PROSTĚRKOVÁNÍ BUDE UKONČENO 0,5m OD POVRCHU (TKZKERN)
 - 2 ROZSAH DLE PŘÍL. 11.1.2.2.
 - 3a TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ 80-200 KG, (Ds=0,4-0,5m), S UROVNĚNÍM LICE, PROSTĚRKOVÁNÍM A VYKLUKOVÁNÍM (TKZ_{KLZ}) - ROZSAH DLE PŘÍL. 11.1.2.2.
 - 3b OHNĚMUSOVÁNÍ TL 150 mm A OŠETŘÍ + BIOLOGICKÝ ROZLOŽITELNÝ ROHOZ (Z/O)
 - 3c ŠTĚRKOVÝ POHOZ 300 mm (Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU FR. 32/125 mm)
 - 4 ŠTĚRKOVÝ POHOZ 300 mm (Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU FR. 32/63 mm)
 - 5 SEJMUTÍ HUMOZNÍCH VRSTEV TL OCA 150 mm
 - 6 HUŤNĚNÝ ZASYP MATERIÁLEM Z VÝKOPU
 - 7 STAV. KAMENNÉ OPEVNĚNÍ - V NUTNÉM ROZSAHU ODSTRANĚNO
 - 8 ODBRÁNĚNÍ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - 9 DELIMITACE VKOPŮ SO 030.11.1 A 030.12.1
 - 10 DELIMITACE VKOPŮ SO 030.11.1 A 030.13.1
 - 11 BODY PANELE TL 215 mm, Š. 3,0 m
 - 12 BODY PANELE TL 215 mm, Š. 3,0 m
 - 13 ŠTĚRKOVÁ VOZOVKA (FR. 0/32, MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENÍVO), Š. 3,0 m, TL 0,25 m
 - 14 ŽBKA Z PLOCHÝCH KAMENÍ 300-500 kg, VYKLADANÝCH NA SUCHO
 - 15 DŘEVĚNÝ ZASYP MÍSTNÍ KAMENÍVO Z VÝKOPU VYTŘIDĚNÉ NA FRAKCI 16/32, TL. 0,30 m
 - 16 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
- POZN.: HUMOZNÍ VRSTVY BUDOU SEJMUTY V CELÉ SVĚ MOCNOSTI DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- NA POZEMCÍCH, KTERÉ BYLY DOČASNĚ ODĚNÝ ZE ZPF ZA BŘEHOVOU HRANOU, SE NARUŠUJE OHNĚMUSOVÁNÍ V TL 0,25m (VČETNĚ NÁSLEDNĚ BIOLOGICKÉ REKULTIVACE).

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B.p.v.
SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

