






ozn.	schéma	popis	počet ks	poznámka
12 Os		<b>DŘEVĚNÁ PERGOLA NA TERASE</b> - rozměry: 3 300 x 10 750 mm - materiál: - KVH smrkové hranoly - 4 x sloupek 100 x 160 - délka 3,05 m - nosný rám 100 x 160 - délka 18 m - dřevěná výplň 40 x 100 - délka 180 m  - povrchová úprava tenkovrstvou lazurou - kotvení sloupků na nerezové kotvy zabetonované v základových patkách - 4 ks - nosný rám kotven do betonového stropu přes profilly L 150 x 100 x 50 - délky 500 mm - 4 ks		
13 Os		<b>SANITÁRNÍ PŘÍČKA v m.č.110a</b> - nosná konstrukce - tvořená nerezovými profily, umístěnými z vnitřní strany + stavitelné nerezové nožičky, v.150 mm - celková výška příčky - 2050 mm, délka 1600 mm - výplň: vysokotlaký laminát tl.12 mm, barva šedá - celkový počet kusů: 1 ks - 1x dveře 600/1970, dovnitř otevíravé		
14 Os		<b>OCHRANNÝ OCELOVÝ SLOUPEK</b> - výška 1000 mm - materiál: sloupek z ocelové trubky o průměru 90 mm a tloušťce 3 mm s přivařeným krytem - včetně kotvení - povrchová úprava : práškovaná barva na zinek RAL 1021 s černými pruhy- dvířka s tlumeným dovíráním - 11 ks		11 ks
15 Os		<b>BOX NA SKLADOVÁNÍ PLECHŮ</b> - rozměry 1750 x 1100 x 3000 mm ( v x d x š ) - možnost skladování plechů do formátu 1500 x 3000 mm, 1000 x 2000 mm, 1250 x 2500 mm - robustní rámová konstrukce se 7 zásuvnými oddíly - zásuvná strana s průběžným ocelovým válečkem - všechny části s plastovým povlakem - v barvě RAL 5012		1 ks
16 Os		<b>KONZOLOVÝ REGÁL NA OCELOVÉ PROFILY</b> - stejná délka konzolových ramen - jednostranný s pevně přivařenými konzolovými rameny - všechna konzolová ramena se zajištěním proti odvalení - nosnost 6 t - počet stojanů 5 ks - délka regálu 5400 mm		5 ks
17 Os		<b>OHNIVZDORNÁ SKŘÍŇ NA NEBEZPEČNÉ LÁTKY</b> - v provedení dvoudveřová - rozměry 1935 x 1400 x 598 mm ( v x š x h ) - požární odolnost 90 minut - automatické zavírání dveří v případě požáru - spodní děrovaný kryt pro podlahovou vanu - možnost připojení k ventilaci - zemní přípojka - včetně vkladacích polic - cylindrický zámek		1 ks
18 Os		<b>SLOUPOVÁ VRTAČKA S UPÍNACÍ DESKOU, KŘÍŽOVÝM STOLEM A REDUKCÍ ( 4ks )</b> - pro vtání, řezání závitů vystružování - vrtací průměr 40, kužel ve vřetenu MORSE 4-plynulá změna otáček 45 - 2800 ( frekvenční měnič ) - směr otáčení vřetena pravé - levé - primární převod mechanicky ozubenými koly - posuv ruční / strojní, počet stupňů 4 s rozsahem 0,11 - 0,45 - motor 3x400, 1400 ot. / výkon 2,2 kW, elektromagnetická spojka. - výškové nastavení stolu a vřeteníku ozubeným hřebenem. - chlazení obj. 20 l č.v. 30 l/min.		1 ks