

ozn.	schéma	popis	počet ks	poznámka
12 K		OPLECHOVÁNÍ SOKLU ocelový lakovaný plech, barva RAL 9006 dodávka včetně kotvicích prvků RŠ: 150 mm	75m	rozměry ověřit na stavbě
13 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ocelový lakovaný plech, barva šedá RAL 9006 dodávka včetně kotvicích prvků RŠ: 350 mm	75m	rozměry ověřit na stavbě
14 K		LEMOVÁNÍ KE STĚNĚ ocelový poplastovaný plech, barva šedá RAL 9006 dodávka včetně kotvicích prvků RŠ: 400+600 mm	19,5m	rozměry ověřit na stavbě
15 K		OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ HALY - VNITŘNÍ ocelový lakovaný plech, barva šedá RAL 9010 dodávka včetně kotvicích prvků RŠ:150 mm	27,5m	rozměry ověřit na stavbě
16 K		OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ HALY - VNĚJŠÍ ocelový poplastovaný plech, barva šedá RAL 9006 dodávka včetně kotvicích prvků RŠ: 600 mm	27,5m	rozměry ověřit na stavbě
17 K		DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÝ DN 100, délka celkem 9 m DN 125, délka celkem 19 m ocelový lakovaný plech, barva RAL 9006 dodávka včetně kotvicích prvků	28 m	rozměry ověřit na stavbě

PŘESNÉ TVARY OPLECHOVÁNÍ BUDOU PŘIZPŮSOBENY DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE PUR PANELŮ.