

POVODŇOVÝ DVŮR PARDUBICE, MODERNIZACE AREÁLU

VI. ETAPA – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



Radko Vondra – PRIDOS

Na Potoce 648

500 11 Hradec Králové 11

IČO: 132 07 245

DIČ: CZ530916024

tel.: + 420 495 539 037

e-mail: pridos@email.cz

SO.03- 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oplocení - na části pozemku je navrženo nové oplocení z ocelových pozinkovaných poplastovaných sloupků DN 48 mm a svařovaného poplastovaného pletiva celkové výšky 1,6 m. Nové oplocení bude založeno na betonových základových patkách DN 250 mm, výšky 800 mm z betonu C 16/20 XC2.

Oplocení bude zavětrováno vzpěrami z ocelových poplastovaných profilů DN 38 umístěných po cca 20 mb, v každém rohu a na koncích oplocení.

Oplocení bude doplněno podezdívkou z betonových podhrabových desek v.300 mm. Celková délka oplocení je 125,7 mb včetně vjezdové brány.

Vjezdová brána – jedná se o samonosnou posuvnou bránu š.5,5 m svařenou z ocelových tenkostěnných profilů. Brána bude osazena do sloupků z ocelových tenkostěnných profilů 120x120 mm, výplň bude tvořit svařované pletivo. Povrchová úprava žárové zinkování + PVC RAL 6005. Výška brány 1,6 m. Levý sloupek brány bude osazen na betonovou patku 500x500 mm do hl.1,1 m, pravý sloupek do betonového bloku 500x2100 mm, hl. 1,1 m. Základy budou provedeny z prostého betonu C16/20 XC2.

Brána bude vybavena elektrickým otevíráním na dálkovým ovládáním.

