



PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI  
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU  
VEŠKERÉ NEOZNAČENÉ SVARY PROVÉST JAKO KOUTOVÉ VÝŠKY 4mm KOLEM  
DOKOLA, NEBO SVARY TUPÉ

**POUŽITÁ OCEĽ S235**  
**TŘÍDA PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EXC2**  
**DVOJITÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR VŠECH OCELOVÝCH PRVKŮ**  
**ŠROUBY KVALITY 8.8, SVORNÍKY ROVNĚŽ KVALITY 8.8**  
**ŘEZIVO C24 (KVH, ev. BĚŽNÉ ROSTLE)**  
**V PŘÍPADĚ POUŽITÍ ROSTLÉHO ŘEZIVA POUŽIT ŘEZIVO VYSUŠENÉ MIN. NA 20%**  
**DVOJITÝ NÁTĚR PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM (BEZBARVÝ)**  
**PŘI PROVEDÁNÍ KONSTRUKČNÍCH ÚPRAV NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU DOPLNIT**  
**VIDITELNÉ NEDOSTATEČNÉ SPOJE KROKVÍ A DALŠÍCH PRVKŮ O KONSTRUKČNÍ**  
**VRUTY VHDNÉ DELKY S TALÍROVOU HLAVOU (PRŮMĚR VRUTU MIN 8 mm)**