





ozn.	schéma	popis	1. NP	2. NP	celkem
8		<p>Okno s hliníkovým rámem a přerušeným tepelným mostem zasklené čirým izolačním trojsklem <math>u \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math> barva modrá celoobvodové kování</p> <p>300 x 900 mm</p>	-	2	2
9		<p>Dveře vnitřní hliníkové, prosklené s pevným nadsvětlíkem, světlá výška dveří 2000mm zasklení čirým sklem tl.8mm zámek s vložkou kování štítky, klika-klika barva modrá</p> <p>1200 x 2400 mm</p>	P	-	1
10		<p>Dveře vnitřní hliníkové dvoukřídle prosklené s pevným nadsvětlíkem, světlá výška dveří 2000mm zasklení čirým sklem tl.8mm zámek s vložkou kování štítky, klika-klika, stavěč dveří barva modrá</p> <p>2000 x 2400 mm</p>	L	-	1
11		<p>Střešní okno dřevěné vyklápěcí zasklené čirým izolačním trojsklem <math>u \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}</math> interiér mořené dřevo venkovní síťová clona vnitřní zatemňovací látková roleta lemování oplechování Al</p> <p>780 x 1180 mm</p>	-	2	2