

Montované díly - výpis materiálu

VYKR.	POL.	KS	NAZEV	MAT.	ROZMĚR	HMOTNOST		POZN.
Č.	Č.				mm	kg/ks	kg	
			Kotvení vakového jezu					
	1	3	Horní kotevní profil (včetně výztuhy 50x108x8 mm), žárově zinkováno	Ocel 37	U 120 - 2998			viz příl.č. F.3.4
	2	1	Horní kotevní profil (včetně výztuhy 50x108x8 mm), žárově zinkováno	Ocel 37	U 120 - 484			viz příl.č. F.3.4
	3	1	Horní kotevní profil (včetně výztuhy 50x108x8 mm), žárově zinkováno	Ocel 37	U 120 - 484			viz příl.č. F.3.4
	4	1	Horní kotevní profil (včetně výztuhy 50x108x8 mm), žárově zinkováno	Ocel 37	U 120 - 484			viz příl.č. F.3.4
	5	1	Horní kotevní profil (včetně výztuhy 50x108x8 mm), žárově zinkováno	Ocel 37	U 120 - 2367			viz příl.č. F.3.4
	6	1	Horní kotevní profil (včetně výztuhy 50x108x8 mm), žárově zinkováno	Ocel 37	U 120 - 484			viz příl.č. F.3.4
	7	1	Horní kotevní profil (včetně výztuhy 50x108x8 mm), žárově zinkováno	Ocel 37	U 120 - 2367			viz příl.č. F.3.4
	a1	26	Závitová tyč nerezová ocel A2)	Nerez	M20 - 105			viz příl.č. F.3.4
	b	68	Matka (nerezová ocel A4)	Nerez	M 20			viz příl.č. F.3.4
	c	68	Podložka	Nerez	70x70x8			viz příl.č. F.3.4
	e	36	Výztuha	Ocel 37	45x107x8			viz příl.č. F.3.4
			Provizorní hrazení					
	8	3	Stojka provizorního hrazení	Ocel 37	HEA 120	41,94	125,82	
	9	1	Stojka provizorního hrazení - středový pilíř	Ocel 37	HEA 120	31,68	31,68	
	11	4	Uzávěr kapsy provizorního hrazení	Ocel 37	222 x 225 x 300	10,54	42,16	
			Plnění a prázdnění vaku, odvodnění					
	20a	3	Koncovka pro Pol.20	Nerez		5,87	17,61	
	21a	1	Koncovka pro Pol.21	Nerez	DN1" - 50	3,61	3,61	
	21b	1	Potrubí pro měření tlaku	Nerez	DN1 1/2"	6,31	6,31	
	22a	1	Koncovka pro Pol.22	Nerez	DN1" - 50	3,61	3,61	
			Manipulační šachta					
	30	1	Ochrana vstupu	Ocel 37		15,90	15,90	
	31	1	Žebřík včetně držáků	Ocel 37	l=3100	37,03	37,03	

	32	1	Výtlač od čerpadla	Ocel 37	DN2"	12,92	12,92	
	33a	1	Kulový ventil	Nerez	DN1 1/2"			
	33b	1	Kulový ventil	Nerez	DN2"			odvod kondenzátu
	34	1	Plnicí a prázdnící potrubí včetně tvarovek	Nerez		13,22	13,22	
	35	1	Elektromagnetický ventil "Solenoid SCE 238"	Mosaz	DN1 1/2"			
	36	1	Dmychadlo "SCL K04-MS" včetně tvarovek, manometru, zpětné klapky, sacího filtru a bezpečnostního ventilu					1.1kW
	37	1	Odvodňovací čerpadlo "Flygt READY 4" včetně hadice a rychlospojky					
	38	1	Zabezpečení šachet	Ocel 37		8,78	8,78	
	39	1	Manometr					
	40	1	Držák pro Pol.32	Ocel 37		2,89	2,89	
	41	6	Držák pro Pol.21b a 34	Ocel 37		1,85	11,10	
	42	1	Montážní vložka		DN1 1/2"			
			CELKEM				132,98	