LEGENDA:

- nový směrový bod s odrazným dvojhranolem
- nový zajišťovací bod s odnímatelným odrazným hranolem
- pevné stanovisko, nucená centrace



Poznámky:

1. Na vzdušní líc hráze bude umístěno 14 odrazných dvojhranolů pro směrové měřen (1 - 6; P1 - P5; L3 - L5).
2. Všechny odrazné hranoly, kromě bodu P1, budou pevné a vybavené ochranou stříškou.
3. Kontrolní bod P1 bude vybaven univerzální zděří 12 mm pro odnímatelný odrazný hranol.
4. Zajišťovací body (A, B, C, P1´a P2´) v okolí hráze budou vybaveny univerzální zděří 12 mm pro odnímatelný odrazný hranol.

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
ING. D. KAPKO	ING. D. KAPKO	ING. T. KLEMŠA	ING. D. RICHTR

VODNÍ DÍLA - TBD

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hybernská 40, 110 00 Praha 1
Tel.: 221408111*
Fax: 224212803
www.vdtbd.cz

INVESTOR	Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
MÍSTO STAVBY	VD SEČ
AKCE	VD Seč, doplnění zařízení TBD
PROJEKT Č.	P 2236 / 15
ARCHIVNÍ Č.	2015 / 202
DATUM	10 / 2015
STUPEŇ	DSP a DPS
FORMÁT	
OBSAH	**SLEDOVÁNÍ POSUNŮ HRÁZE SMĚROVÉ BODY NA VZDUŠNÍM LÍCI, SITUACE**
MĚŘÍTKO	schéma
ČÍSLO PŘÍLOHY	**SO 03 D. 2. 5**