

Technické podmínky

1x Kolový traktor pro VHP Ostrava (výkon nad 90 kW)	požadavek zadavatele	nabídka
Střední hmotnostní a výkonová kategorie traktoru	min. 4400 kg	
Pohon 4 x 4	ano	
Motor		
Vznětový přeplňovaný, čtyřválcový, zdvih.objem min. 4 000 cm ³	ano	
Výkon (dle sm. 2000/25/ES)	95 -115 kW	
Emisní limit min. STAGE III B (dle sm. EHS/ ES č. 2000/25 D)	ano	
Zařízení pro zimní startování - přehřev bloku motoru 230 V vč. kabeláže se spínacími hodinami	ano	
Mechanicky řízená vstřikovací soustava	ano	
Převodovka		
Mechanická, synchronizované rychlostní stupně	ano	
Mokrý spojka, elektrohydraulicky ovládaná	ano	
Rozjezd pomocí reverzační páky a možnost ovládání spojky tlačítkem	ano	
Počet rychlostních stupňů	min. 5	
Min. třístupňový násobič kroutícího momentu, automatické řazení násobiče	ano	
Reverzace řazená pod zatížením (bez použití spojky)	ano	
Uzávěrky diferenciálů obou náprav	ano	
Kabina a vnitřní výbava		
Odpružená bezpečnostní kabina s klimatizací a topením	ano	
Bezpečnostní verze kabiny (FOPS) schválená pro agregaci čelního nakladače	ano	
Velikost kabiny - objem min. 2200 l	ano	
Prosklené střešní okno	ano	
Otevíratelná zadní a stranová okna	ano	
Sedačka řidiče: odpružená vzduchem, výškově stavitelná, prodloužení zádové opěrky, opěrky rukou, otočná o min. 180 °	ano	
Sedačka spolujezdce se zádovou opěrkou a bezpečnostním pásem	ano	
Kabinové zásuvky 12 V: 3 kolíková - celkem 3 ks + zapalovačová 1 ks	ano	
Přístrojová deska s digitálním LCD displejem	ano	
Vyhřívání zadní sklo a vnější zpětná zrcátka	ano	
Autorádio, vestavěné reproduktory, širokopásmová anténa	ano	
Sklopný a výsuvný sloupek volantu	ano	
Přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla	ano	
Pracovní světlomety - min. 4 střešní přední + 4 zadní světlomety	ano	
2 ks majáků	ano	
Vnější výbava		
Palivová nádrž, obsah min. 200 l	ano	
Uzamykatelná zátka palivové nádrže	ano	
Dynamické (natáčecí) blatníky předních kol	ano	
Přední tříbodový závěs, zvedací síla min. 35 kN.	ano	
Zadní tříbodový hydraulický závěs pro agregaci pracovního nářadí, rychloupínáky kat III.	ano	
Koule do zadního tříbodového závěsu, kat. II i III.	ano	
Čtyřrychlostní zadní vývodový hřídel (540/1000/540E/1000E)	ano	
Volitelná volba rychlosti sepnutí vývodové hřídele nebo zpetnovazební rozběh vývodového hřídele	ano	
Závěsy pro agregaci: horní závěs pro přívěs s automatickou hubicí, tažná lišta, agrohák	ano	
Možnost agregace s návěsy s celkovou hmotností nad 20 000 kg	ano	
Přední závaží do tříbodového závěsu (kg)	min. 450	
Závaží zadních kol celkem na obou kolech (kg)	min. 450	
Rám pro uchycení čelního nakladače (vč. hydrauliky)	ano	

1x Kolový traktor pro VHP Ostrava (výkon nad 90 kW)	požadavek zadavatele	nabídka
Hydraulika čelního nakladače přizpůsobená pro ovládání i čelního tříbodového závěsu (pokud není agregován výložník čelního nakladače)	ano	
Hydraulika		
Zvedací síla hydrauliky na konci spodních ramen	min. 80 kN	
Přední rychlospojky (1 pár), nezávislé ovládané na předním tříbodovém závěsu	ano	
3 nezávislé vnější hydraulické okruhy vzadu s odkapovou soustavou (nezávisle na ovládání na předního tříbodového závěsu)	ano	
Ovládání hydrauliky z kabiny i vnější - na obou zadních blatnících	ano	
Ovládání vývodové hřídele - z kabiny i vnější na obou zadních blatnících	ano	
Další parametry, výbava		
Stabilita: delší rozvor - min. 2500 mm	ano	
Únosnost náprav traktoru (pro max. rychlost): únosnost přední nápravy min. 3 400 kg, únosnost zadní nápravy min. 5 600 kg	ano	
Brzdy přívěsu vzduchové, 1 + 2 hadicové	ano	
Výbava dle vyhl.341/2002 Sb: výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta + klíče na kola, hydraulický zvedák, hadice pro plnění pneumatik, sada žárovek	ano	
Zadní kola - plné disky, rozměr min. 600/65 R38, provedení s min. 23 párů lamel nepoškozující travní drn.	ano	
Únosnost zadních pneumatik min.: 5 900 kg	ano	
Přední kola - plné disky , rozměr pneu min: 480/65R24, min. 20 párů lamel - nepoškozující travní drn	ano	
Možnost agregace traktoru s příkopovým ramenem typu ORSI ACROBAT 6,5 Telescopic a hydraulickou rukou PATU 203 T (které má zadavatel k dispozici)	ano	
Možnost postupné demontáže jednotlivých závaží pravého zadního kola (ve směru jízdy) až na 0kg, možnost domontáže maximálního počtu závaží na levé zadní kolo až po hranu disku (min. 350kg)	ano	
Možnost vodní náplně všech pneumatik (adaptér na napouštění a vypouštění)	ano	
Možnost celkového dotížení pouze levé strany traktoru (závaží + voda) min. 1000 kg	ano	
Ochrana traktoru		
Ploché spodek traktoru, ochrana palivové nádrže, ochrana vzduchových brzdnic rozvodů, ochrana vzduchojemu	ano	
Schválení ochranných prvků výrobcem traktoru		

V, dne

.....
Razítko a podpis uchazeče