


Zadavatel: Ministerstvo zemědělství ČR –
Pozemkový úřad Strakonice
Sídlem: Palackého náměstí 1090, 396
27 Strakonice
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Šídlm
IČ: 00020478

Název veřejné zakázky: Polní cesta SR11 a sjezd
v k.ú. Koječín u Čepřovic
Spis zn: 4VZ37018/2012-130720
Druh zadávacího řízení:
Veřejná zakázka malého rozsahu



Dodatečné informace

Dne 27.8. 2012 byla zadavateli výše uvedené veřejné zakázky zaslána žádost o poskytnutí dodatečných informací k této veřejné zakázce v následujícím znění:

Navržená konstrukce polní cesty z penetračního makadamu 10 cm s nátěrem živичným s posypem sil. 0,80 kg/m² neodpovídá TP výstavby a CSN. Pro takto nevhodně zvolenou skladbu cesty nemůže naše stavební firma poskytnout garanci na provedené práce. K penetračnímu makadamu navrhujeme dvě vrstvy živичných nátěrů v množství 1,8 kg/m².

K této připomínce si zadavatel vyžádal stanovisko autora projektu, který sdělil následující:

Dle ČSN 73 6127-2 z března 2008, má penetrační makadam hrubý (PMH) tl. min. 100 mm. Pol. č. 574 39-1111.R00 Makadam pentr. hrubý, kamen. hrubé z asfaltu, 10 cm zahrnuje kompletní konstrukci PMH - tedy rozprostření kameniva na sucho, postřik živicí, posyp drtí se ztuhnutím dle zmíněné ČSN 73 6127-2.

Tato norma uvádí, že PMH jako obrusná vrstva se musí opatřit nátěrem nebo emulzní kalovou vrstvou - podrobněji o typu nátěru nehovoří.

Dle TP-Katalog vozovek polních cest z března 2011 se obrusná vrstva penetračního makadamu opatřuje nátěrem dvojvrstevným.

Dle ČSN 73 6129 z listopadu 2008 je u dvojvrstevného nátěru orientační množství zbytkového pojiva pro měkký podklad (což je i penetrační makadam) 0,8-1,3/0,6-1,2 kg/m².

Z uvedeného tedy vyplývá, že lze dvouvrstevný nátěr rozdělit na dvě položky (místo položky 573 41-1111.R00 - Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 0,80kg/m²) :

573 41-1114.R00 - Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 1,5kg/m² - množství dle výkazu výměr: 3096 m² - první vrstva dvouvrstevného nátěru

573 41-1113.R00 - Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 1,25kg/m² - množství dtto: 3096 m² - druhá vrstva dvouvrstevného nátěru.

Zadavatel proto vyhověl námitce uchazeče a výkaz výměr mění takto :

Položka: 573 41-1111.R00 - Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 0,80kg/m²

Se nahrazuje následujícími položkami:

573 41-1114.R00 - Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 1,5kg/m² - množství dle výkazu výměr: 3096 m²

573 41-1113.R00 - Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil. 1,25kg/m² - množství dtto: 3096 m²

Současně stanovuje nový termín pro podání nabídek, a to:

5. září 2012 do 11:00 hodin

Ve Strakonicih dne 28.8.2012



Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
STRAKONICE
306 01 Strakonice, Palackého nám. 1090

- 1 -

Ing. Jaroslav Šídlo

ředitel Pozemkového úřadu Strakonice, 130 720